

# 海德森诺 气弹簧专用充氮车 济源充氮车

产品名称	海德森诺 气弹簧专用充氮车 济源充氮车
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

## 产品详情

### 充氮车

海德森诺分享皮囊式蓄能器：

囊式蓄能器由耐压壳体、弹性气囊、充气阀、提升阀、油口等组成。这种蓄能器可做成各种规格，适用于各种大小型液压系统；惯性小，反应灵敏，适合用作消除脉动；不易漏气，没有油气混杂的可能；维护容易、附属设备少、安装容易、充气方便，使用率高。

管路消振器是直接安装在高压系统管路上的短管状蓄能器。这种蓄能器响应性能良好，钢厂充氮车，能很好地消除高压高频系统中的高频振荡，多应用在高压消振系统中。海德森诺充氮车适合于各种类型蓄能器的氮气补给。

### 充氮车

蓄能器的使用维修主要包括蓄能器的安装维护、故障诊断与排除及修理等。

蓄能器的安装包括安装前的检查、安装、充氮等。正确的安装固定与充气，是蓄能器正常运行、发挥应有作用的重要条件。参数的测量与各类工具仪表的正确使用不可忽略。

蓄能器在使用过程中，蓄能器专用充氮车，需防振、防高温、防污染、防泄漏，气弹簧专用充氮车，要定期对气囊进行密闭性检查及其他方面的检查。因此，济源充氮车，日常检查与维护保养不可少。（4）蓄能器应立式安装，气阀向上，安装位置应远离热源，固定要牢靠，但不允许焊接在主机上。日常检查即用目视、听觉和手摸及仪表等简单的方法进行外观及状态的检查，检查时既要检查局部也要注意设备整体。在检查中发现的异常情况，对妨碍蓄能器继续工作的应作应急处理；对其他的则应仔细雨观察并记录，到定期维护时予以解决。要定期检查蓄能器的氮气压力，压力过低会影响蓄能器正常工作，还会导致皮囊老化。海德森诺充氮车为您的蓄能器保障足够的“气力”，让蓄能器氮(胆)气十足！

济南海德森诺流体设备有限公司欢迎新老客户惠顾。

海德森诺充氮车采用国内外先进技术研发生产，设备将氮气增压后稳定输出（输出压力可达70MPa），安全快捷，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、蓄压装置、高压开关、电器产品、注塑模具、高压容器、消防器材等充装氮气。

充氮车包含电机、油泵、油箱、电磁阀、压力传感器、换向阀、压力控制器、精密增压缸等；

重量：无油时装置总重量约130Kg；

环境温度：-200 至+55 ；

充氮工作压力： 70MPa；

流量：标态10L/min~200L/min；

油箱容积：30L~50L；

工作介质：常规32#. 46#等液压油；

海德森诺(图)-气弹簧专用充氮车-济源充氮车由济南海德森诺流体设备有限公司提供。近几年，OLAER蓄能器逐步应用多起来，尤其是被PARKER收购以后，在国内推广开来，市场占有率明显提高。济南海德森诺流体设备有限公司（[www.haidesennuo.com](http://www.haidesennuo.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的气动工具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海德森诺和您携手步入辉煌，共创美好未来！