

# 厂区道路划线 合肥昌顺交通设施 安徽道路划线

产品名称	厂区道路划线 合肥昌顺交通设施 安徽道路划线
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

## 产品详情

### 道路划线的分类和用处

按其划线配置方法，可分为纵向划线、横向划线和其它划线三类。车位划线首要运用于各类停车场，为车主的爱车停放而服务。车位划线的运用场地决定了它的功能特点。

速干性：划线涂覆热塑性涂料撒布玻璃珠后，安徽道路划线，不管是天气怎样均应具备在短时辰内（小于5min）速干性。常常热塑性路线反光涂料具备优良的速干（强硬）功能，在酷寒季候强硬很快，在暖和季候强硬慢。

### 热熔标线施工常见问题以及解决办法

#### 起皮剥落

路面没有清扫干净，下涂剂涂后长时间不画线，就使得下涂剂表面沾染大量灰尘；施工时路面比较潮湿、不够干燥，涂料没有充分融化，下涂剂选择不恰当，环境温度比较低，都可能会导致热熔标线起皮脱落。此外，路面断裂处也很容易产生起皮问题，因此，具体的施工过程中要合理地选择涂料配方，确保其柔韧性及粘结力符合施工要求，严格按照施工工序进行操作，确保路面的清洁。下涂剂涂敷完成后，道路划线报价，要立即进行划线，以免沾染灰尘，厂区道路划线，路面比较潮湿时不能进行施工。

#### 在道路划线施工的涂敷步骤中要注意什么？

标线的涂敷应在底漆溶剂干燥后进行，在底漆还未干燥前就画标线，溶剂会穿透未硬化的涂膜，造成溶

剂气泡，小区道路划线，并污染标线。道路划线固化。涂膜的干燥从粘接性和修整来看应该好是自然冷却。

涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀，避免成堆。通常每平米0.3kg~0.5kg，撒布过多，使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。

厂区道路划线-合肥昌顺交通设施-安徽道路划线由合肥昌顺交通设施有限公司提供。合肥昌顺交通设施有限公司（[www.hfcsjtc.com](http://www.hfcsjtc.com)）是一家从事“道路标识牌,道路标线,交通安全设施”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昌顺交通设施在交通安全标志中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！