

大跨距电缆桥架多少钱 柴进电缆桥架 静海大跨距电缆桥架

产品名称	大跨距电缆桥架多少钱 柴进电缆桥架 静海大跨距电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

- 3) 电缆吊、支架品种、规格、数量是否与定货单一致，紧固附件是否正确。
- 4) 电缆桥架连接板、紧固附件是否正确。
- 5) 所有直线槽、部件、吊支架是否有机机械损伤，金属材质的防腐是否均匀、完整、不流淌、不透底。
- 6) 将进场直线槽、部件等现场式组装，检查连接缝是否均匀，且不大于1mm。
- 7) 有防火要求的其消防备案回执应在有效期内，确保消防产品的质量合格可靠。

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

1、主控项目

- 1) 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且必须符合下列规定:
- 2) 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
- 3) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线小允许截面积不小于4mm²;
- 4) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固

定螺栓。

2、一般项目

电缆桥架安装应符合下列规定：

- 1) 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
- 2) 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆小允许弯曲半径，电缆小允许弯曲半径;
- 3) 当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
- 4) 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧;
- 5) 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的小净距，应符合规定。
- 6) 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。
- 7) 支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满;膨胀螺栓kydl_byyj固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

成品保护

- 1、不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。
- 2、当其它专业在已经安装完毕的桥架上施工时，如土建批腻子，管道刷油时，应对桥架进行覆盖，防止污染桥架。
- 3、桥架盖板应齐全，不得遗漏，并防止损坏和污染线槽。
- 4、使用高凳时，大跨距电缆桥架哪种好，注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

电缆桥架直埋虽然建造价较低，但其占地面积大，装置扩建时增加电缆要重新开挖，常因扩建施工等损坏电缆，造成停电事故，且事故处理困难，恢复供电所需时间较长，大跨距电缆桥架多少钱，电缆直埋时需选用铠装电缆，其价格比一般电缆贵，弯曲不便。电缆沟方案虽然和电缆直埋相比，具有一定的灵活性，但易燃易爆场所，电缆沟易聚集危险气体，造成隐患，并且因为地表水如果含有化工物料，时间长了必然会对电缆沟造成污染。电缆沟一般深一米左右，上有盖板，静海大跨距电缆桥架，人员巡检多有不便，而且电缆隧道虽然具有维修，增加电缆方便的特点，但因它处在地下，电缆多散热条件差，一般需强制通风，时时还受到渗漏的困扰，需定期排水，运行费用高。电缆隧道只能在电缆集中地段使用，大跨距电缆桥架批发，电缆引出后，仍需采用直埋或电缆沟方式，不可避免地又出现了该方式的缺点，所以采用电缆桥架的敷设方法，不但可以消取以上所有直敷电缆的种种问题，而且安全性、性价比、使用寿命等等方面来看，都是好的选择。

大跨距电缆桥架多少钱-柴进电缆桥架-静海大跨距电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津柴进电缆桥架制造有限公司（www.tjcjdlqj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!