

德阳油烟净化烟罩 华夏之星废气处理设备 油烟净化烟罩厂家

产品名称	德阳油烟净化烟罩 华夏之星废气处理设备 油烟净化烟罩厂家
公司名称	山东华夏之星洁源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县
联系电话	13884866197

产品详情

油烟净化器的注意事项

- 1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m³/h，油烟净化烟罩品牌，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。
- 2、净化器可室内、外安装，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命，净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。
- 3、机器在安装前先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
- 4、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。
- 5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，净化器安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口不能有弯头。

常见的油烟净化设备

高压静电（等离子）

利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。

该产品的油烟去除率标称95%。产品使用的一周的油烟去除率95%符合GB18483-2001的要求，连续使用约

3个月后去除率呈直线下降直到为零。如果需要保证油烟净化效果，以及油烟去除率达标，必须每两周清洗一次，德阳油烟净化烟罩，有专业的静电油烟净化器清洗服务公司代劳，费用每次1000~5000元不等。如果不按规范清洗，排烟管道内积油严重，风险很大。

油烟净化器的产品特点

该产品与国内同类产品相比较，其特点是：现有的油烟净化器运行周期一般在30--60天就会完全失去净化功能，原因是：电极有吸附污垢的必然性，油烟净化器在工作状态下，油烟净化烟罩直销，油污连续不断的被电极吸附，电极的污物越多，净化效率下降就越多，当电极表面被污物完全覆盖时，电场就会停止放电，导致净化器停机。如果恢复正常工作，就必须用人工清洗的方法，清除电极表面油污，由于油污的沾性和不易溶解的特殊性给清洗工作带来一定难度的，同时也会产生高额的清洗费用。我公司研发的智能化自动清洗油烟净化器，实现了免人工清洗过程，成功的将由人工清洗行为改变为自动清洗行为，实现了智能化，机械化，自动化，改项目发明填补了该技术领域的一项空白，并获得国家发明专利。

德阳油烟净化烟罩-华夏之星废气处理设备-油烟净化烟罩厂家由山东华夏之星洁源环保设备有限公司提供。山东华夏之星洁源环保设备有限公司（www.huaxiazhixing.net）是一家从事“无烟烧烤车,油烟净化器,厨用风机风柜,光氧催化设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华夏之星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东华夏之星在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gongyejinghuaqi.cn）还是从事餐饮油烟净化器，厨房油烟除味器，油烟净化装置的厂家，欢迎来电咨询。