

# 热熔胶-丙烯酸胶粘剂 AT-905

产品名称	热熔胶-丙烯酸胶粘剂 AT-905
公司名称	东营市普润进出口有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	型号:AT-905 品牌:SAIDEN
公司地址	中国 山东 东营市东营区 济南路20号鑫都财富中心1106
联系电话	86-5468721196 13515460137

## 产品详情

型号	AT-905	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类
品牌	SAIDEN	粘度	1250 ( Pa · s )
热熔胶类型	压敏热熔胶	执行标准	JIS K 6828
CAS	13236-02-7		

### 丙烯酸胶粘剂at-905

#### 物理指标:

外观	乳白色胶状液
主要成分	纯丙共聚乳液
蒸发残留	47.0%
粘度	1,250mpa · s / 30
ph值	9.0

(注)表中的数值为代表值，不是标准规格数值。

#### 特性:

1. 与opp、pet薄膜的粘合度高，适合用于纸张与预涂膜的粘合。

2. 没有使用邻苯二甲酸酯類。

3. 粘合后防水性能好。

使用方法：

原则上使用原液。预涂膜的情况下，膜的表面上涂布(涂布量6-8g/m<sup>2</sup>wet),直接与纸张粘合，在大约80度的温度下干燥。

用途：

opp薄膜、pet薄膜及镀气面，发泡pp薄膜(珠光膜)以及印刷油墨面和不干胶纸，白牛皮纸等的粘合剂。

使用注意：

请在15度以上进行使用。粘合剂的液体温度和操作环境温度低的话，可能引起粘合不良。根据温度的变化粘度会发生变化，涂布的量 and 操作性等容易发生变化，请尽量在恒温状态下进行操作。纸的材质，磨光，镀气等表面处理等，随厂家和种类的不同，粘合性会有所不同。

请在使用之前作试验。

尤其是opp?pet薄膜等，根据jis k 6768薄膜的湿润测试方法作试验，湿润指数高于38mn/m时，易于粘合。(本公司试验结果)

使用后的仪器及容器请在干燥之前用水冲洗。使用中或使用后须密封容器，以防止干燥起皮。避免直光照射，在5~35度的温度下保存。请根据安全说明书进行操作。

上述数值有可能变更，请在使用前与我司营业部门联系。