

废电线粉碎分离机干式铜米机厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 废电线粉碎分离机干式铜米机厂家 |
| 公司名称 | 河南仟川重工机械有限公司 |
| 价格 | 62800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:仟川 型号:600 产能:400-500kg/h |
| 公司地址 | 巩义市中原西路 |
| 联系电话 | 0371-63237661 18037376661 |

产品详情

仟川600型干式铜米机是新一代废电线粉碎分离机设备，主要用于废旧电线电缆，汽车线，杂线，铜线、铝线的破碎与分选，产量大幅提高，分选效果也得到较大的改善，分选率高可达99.6%。产品性能：时产可达400-500kg，分选率高可达99.6%。

小型铜米机结构及工作原理：

- 1、结构组成：仟川600干式小型铜米机为组合一体机，由破碎机、上料输送机、比重气流分选机及收尘器等机器集成于一个平台上，有占地面积小、产量高等优点。
- 2、工作原理：原料经过破碎机的粉碎后通过破碎机筛网的孔径控制大小，粉碎好的物料掉落到上料输送机上，通过上料输送机送到比重气流分选机上面，再经过设置各机器的参数来调整分选效果。

机组主要规格及技术参数

主机技术参数 (TECHNICAL PARAMETER)

加工范围Processing diameter 0.2- 30mm

主机尺寸Overall dimension(LXWXH)400cm*450cm*230cm

机器重量Machine weight3500kg

电机电压Motor voltage380V/220V

产量/小时Output/hour400-500

电机功率Motor Power43.74KW

成品效果：

设备的安装与调试

1、安装：铜米机在出厂前每一台设备都经过测试，配电箱与各机器的线路已配备完善，设备运输到客户现场后客户只需将准备好的相应线号的电源线引入到配电箱中即可。

2、检查设备：

在启动设备之前应先检查机器的各个运转部件，避免在运输过程中有物体掉落在运转部位。检查前先关闭电源，用手转动各个运转部件，注意有无卡顿现象，如出现卡顿及时排查原因。检查各主要部件螺栓在运输过程中是否有松动现象，如发现松动应立即紧固。全面检查设备确认无问题后再通电。

通电后先单个机器开启，注意观察电机的转向是否与标识的转向一致，如出现不一致时应及时切断电源调整接线顺序。所有电机与标识转向一致后方可联机启动。设备联机启动应先空载20—30分钟，注意观察各机器的运转情况，观察上料输送机的皮带有无跑偏现象，如出现跑偏及时调整，待所有机器运转无异样再进行投料调试。

检查原料：投料前先检查原料，原料中不得有除铜、铝以外的其它金属物体，且铜、铝物料的单体体积不得大于0.3cm³，以免造成刀具的损坏。