

水性压敏胶-丙烯酸水性胶粘剂 AT-85

产品名称	水性压敏胶-丙烯酸水性胶粘剂 AT-85
公司名称	东营市普润进出口有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	型号:AT-85 品牌:SAIDEN
公司地址	中国 山东 东营市东营区 济南路20号鑫都财富中心1106
联系电话	86-5468721196 13515460137

产品详情

型号	AT-85	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、橡胶类、医学类、纸张类
品牌	SAIDEN	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
剪切强度	20 (MPa)	有效物质	55 (%)
活性使用期	60 (min)	工作温度	15 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	JIS K 6828
CAS	13236-02-7		

丙烯酸胶粘剂at-85

水性胶粘剂，水性压敏胶

物理指标

外观	象牙色乳胶 (jis k 6828)		
主要成分	丙烯酸酯		
非挥发性残留物(%)	55.0		
黏性(mpa?s/25?c)	3000	bm黏度计no. 4 12 rpm	
ph值	8.0		
粘着力 (n / 25mm)	不锈钢板	18.0	jis z 0237
	pe板	18.5	
	pp板	17.0	
低温粘着力 (n / 25mm)	pe板	14.0	jis z 0237 (-5?c)

保持力(40?c/sec)	nc 18000	jis z 0237 9.8 n荷载 粘贴面积25mm x 25mm
滚珠粘着性测试(no.)	15	j. dow (jis z 0237)

备注:以上数据不作为产品规格,只供参考

- 生产条件: 120?c干燥1分钟，并且转印。
- 涂胶厚度: 25 μ m/干燥。
- 支持:高品质纸基<55>

特性

- 优质低温使用胶黏剂(例如用于冷冻食品包装标签的涂胶)。
- 防水性能好。
- 对聚乙烯、聚丙烯、聚酯薄膜、胶片等材质粘贴性能好。
- 水性胶更环保、易储存，比起溶剂型胶便于使用，无危险有害成分。
- 比溶剂型胶成本低。