

MKVVR22-7*1.0矿用阻燃控制电缆

产品名称	MKVVR22-7*1.0矿用阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVR22-矿用阻燃控制电缆详细介绍

YJV22 3*25+2*16铜芯电力电缆

产品用途：本产品适用于额定电压（U0/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。

2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。

4、产品型号、名称及使用范围

铜芯

YJY

交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下

YJV22

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在有外界压力作用的场所

YJV23

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在常有外力作用的场所

YJV32

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在要求能承受拉力的场所

YJV33

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

YJV42

交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所

YJV43

交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在要求能承受较大拉力的场所