

电缆用自融性防水胶带 TC

产品名称	电缆用自融性防水胶带 TC
公司名称	东营市普润进出口有限公司
价格	90.00/个
规格参数	型号:TC 基材:EPR 厚度:1.7 (mm)
公司地址	中国 山东 东营市东营区 济南路20号鑫都财富中心1106
联系电话	86-5468721196 13515460137

产品详情

型号	TC	基材	EPR
厚度	1.7 (mm)	宽度	50 (mm)
颜色	黑色	长期耐温性	130 ()
适用范围	电力电缆用自融性防水绝缘胶带	品牌	KIKUSUI
短期耐温性	150 ()	胶系	橡胶
延伸系数	100%		

电力电缆自融性绝缘防水胶带

适用场所：

1000v以下之总线的电气绝缘

1000v以下电缆接头的绝缘、防水处理

高、低压总线之t型或不规则型接点的防水、防腐蚀被覆处理

肘型端头之防水处理

一般运转温度90 ，在紧急超载下温度可达130 达100小时

架空电缆被覆盖处理

材质：

自融性防水胶带由epr (ethylene propylene rubber) 之底材 , mastic rubber之粘胶层及离型纸等三层构成。

特点 :

良好的耐候性、防水性及绝缘性

高热传导性

对不规则的表面有良好的接着填充性及自融性

阻燃性

对铜、铝及电缆外被覆有相当良好的粘着特性

技术数据 :

延伸力 : 1000% ;

粘着力 : detachment 2cm;

拉断力 : 大于2kg;

吸水性 : 小于0.2% ;

绝缘电阻 : $1 \times 10^6 \Omega$;

交流耐电压 : ac 60hz 25kv;

稳定性试验 : 经过130 /100小时后无松脱;

经过130 /120小时后即加ac 2.2kv/1分钟无击穿