

信号传输电缆MHYVR1*2*7/0.52

产品名称	信号传输电缆MHYVR1*2*7/0.52
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

信号传输电缆MHYVR1*4*7/0.43

屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22、RVSP32、RVVSP、RVVPS

2、屏蔽双绞线RVSP产品介绍：RVSP (RYSP)系列在RV S的基础上再加上一层铜丝屏蔽网，因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RV S系列效果更好，但由于增加了铜丝屏蔽网，它的成本也比RV S系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。

3、技术指标：聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。

4、产品使用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。

注名：屏蔽双绞线RVSP根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品。

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆

产品用途:适用于额定电压U₀/U 450/750V

及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。