

离型纸接纸胶带 6260

产品名称	离型纸接纸胶带 6260
公司名称	东营市普润进出口有限公司
价格	40.00/个
规格参数	型号:6260 基材:聚脂 厚度:0.06 (mm)
公司地址	中国 山东 东营市东营区 济南路20号鑫都财富中心1106
联系电话	86-5468721196 13515460137

产品详情

型号	6260	基材	聚脂
厚度	0.06 (mm)	宽度	50 (mm)
颜色	蓝色	长期耐温性	150 ()
适用范围	离型纸表面粘贴牢固	品牌	KIKUSUI
短期耐温性	150 ()	胶系	硅橡胶
延伸系数	8		

名称：离型纸接续胶带（硅胶胶带）型号：626050品牌：kikusui

产品描述：以聚脂薄膜为基材，覆涂耐候性、耐药品性、再接续性优良的胶粘剂制作而成。可在低温到高温的范围内广泛使用。特别是对丙酮类剥离处理面的接着面特别优秀，与其他同类胶带相比，胶带侧面的溢胶、变形的现象处理很好。对于文具行业修正带内部带芯的接续尤为适合。

参数

厚度：0.06mm

基材：25um聚酯薄膜

粘着力：4.30 n/cm

胶系：硅橡胶

特性：

藏青色,对硅离型纸及薄膜的粘着力大,适应温度范围广,并有优良的安全性、粘着性。

名称：离型纸接续胶带（硅胶胶带）型号：6260品牌：kikusui

产品描述：以聚脂薄膜为基材，覆涂耐候性、耐药品性、再接续性优良的胶粘剂制作而成。可在低温到高温的范围内广泛使用。特别是对冰酮类剥离处理面的接着面特别优秀，与其他同类胶带相比，胶带侧面的溢胶、变形的现象处理很好。对于文具行业修正带内部带芯的接续尤为适合。

参数

厚度：0.06mm

基材：25um聚酯薄膜

粘着力：3.50 n/cm

胶系：硅橡胶

特性：

离型纸连接用胶带，透明，藏青色。离型纸结合用，在胶带背面可将胶粘剂转印。