

地下室外墙止水带2种安装方法

产品名称	地下室外墙止水带2种安装方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:外贴止水带 用途:地下室施工缝 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

地下室外墙止水带漏水处理方法：

地下室外墙止水带漏水比较难处理。除了好的合适的材料,还需十分有经验的技工师傅。使用国标的地下室外墙止水带产品。国标止水带产品放置在阳光下暴晒半年都没有问题，但是质量较差的止水带就不可以了。国标地下室外墙止水带的抗老化性、抗氧化性都非常好，对于阳光的直射有很大自身保护。18703187870万经理

地下室外墙止水带安装方法：

方法一：地下室外墙止水带的安装部位，应在地下室外墙止水带背面配30mm厚木模板，木模板的宽度和长度应满足外墙止水带安装的要求，木模板应与地下室外墙整体模板（钢模、竹模等）连接成一体，以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆，失去止水作用。同时用2 12 in(1in=25mm)双帽钉将外墙止水带与木模板固定。安装好的止水带应平整，无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后，混凝土强度达到设计强度的80%以上方可拆模，拆模后再粘贴卷材防水层。

方法二：地下室外墙需安装止水带的部位，在外墙止水带背面砌筑240mm厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足外墙止水带安装的要求，砖墙应与地下室外墙整体模板（钢模、竹模等）连接成一体，以防浇筑混凝土时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶板。

卫生间混凝土止水带作用是什么？

1，止水带肯定有止水防水的功能。

2，止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及缓冲作用。

3, 在一般较大工程的建筑设计中, 由于不能连续浇注, 或由于地基的变形, 或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因, 需留有施工缝, 沉降缝, 变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

4, 止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程, 如地下设施、隧道涵洞, 输水渡槽, 拦水坝, 贮液构筑物等。