

日本菊水自融性管道缠绕防腐胶带

产品名称	日本菊水自融性管道缠绕防腐胶带
公司名称	东营市普润进出口有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	型号:K450 基材:pe 厚度:0.4,1.0,1.5 (mm)
公司地址	中国 山东 东营市东营区 济南路20号鑫都财富中心1106
联系电话	86-5468721196 13515460137

产品详情

型号	K450	基材	pe
厚度	0.4,1.0,1.5 (mm)	宽度	50 (mm)
颜色	淡蓝, 黑, 银	长期耐温性	-30到80 ()
适用范围	输油管, 输气管, 供水管	品牌	菊水KIKUSUI
短期耐温性	-30到80 ()	胶系	丁基橡胶
延伸系数	10		

日本菊水管道缠绕防腐胶带自融性胶带, 丁基橡胶

适用输油管道, 输气管道, 输水管道外防腐,同时适用于法兰、阀门、支架防腐。

产品介绍

近几年中,石油、天然气、水等流体输送管道的建设速度明显加快.日本菊水自1949年开始就在管道防腐胶带领域处于领导地位.

经过长期的研发过程,我们目前拥有以下系列产品用于埋地管道的外防腐:

k-450,自融性管道外壁防腐缠绕胶带;

st,法兰、阀门密封胶带;

sm,特殊部位整体填充胶带;

no.10,特殊温度用底漆;

普通pe防腐胶带缠绕施工后，缠绕层间折叠区会产生小的孔隙，从而会造成管道防腐层不能完全密封，失去防腐蚀效果。菊水自融性防腐胶带独特的胶粘剂配方，在施工过程中由于拉伸力的作用，会使胶粘剂发生分子变化。这种变化使得胶粘剂与下层pe之间产生自融效果，整个缠绕层融为一体，孔隙消失。

实际使用过程中，针对温度低于-10 的环境，特殊开发的胶粘剂底胶no.10可以使胶带达到常温施工效果。

颜色	银,淡蓝,黑
厚度(mm)	0.4mm(基材:0.12 mm,胶层:0.28 mm);1.0mm;1.5mm;
宽度(mm)	25, 50, 75, 100, 150~450mm;25, 50, 75, 100, 150mm;75, 100, 150mm;
长度(m)	10m, 5m

自融特点

从以上左侧图片可以看到：自融胶带缠绕后，红色区域是每层搭接区域的孔隙。

从以上右侧图片可以看到：自融胶带缠绕后48小时，红色区域的孔隙消失，被自融胶粘剂填满。

防腐效果(施工10年后)

#a --- k450防腐胶带保护下，10年后没有任何腐蚀迹象。#b, #c, #d ---其他类型防腐胶带，腐蚀管壁明显。

应用图片:(k-450, st, sm,底胶)