

# 漳州超声波清洗机洁升单槽超声波超声波振子超声波清洗机

产品名称	漳州超声波清洗机洁升单槽超声波超声波振子超声波清洗机
公司名称	济南洁升电气设备有限公司
价格	14500.00/套
规格参数	品牌:洁升单槽超声波
公司地址	山东省济南市市中区鲁能领秀城八区7号楼2-1103
联系电话	0531 68659883 15098912336

## 产品详情

漳州超声波清洗机大大提高清洗效率，是传统浸泡清洗、加热喷淋等清洗方式的5-10倍。KQ2200旋钮型台式超声波清洗器的详细资料：KQ2200旋钮型台式超声波清洗器主要技术参数：1.仪器外尺寸：长260mm宽160mm高260mm2.清洗槽尺寸：长230mm宽140mm高100mm3.清洗槽容量：3L4.超声功率：100W5.超声：40KHz6.时间可调：1-60分钟7.有排水阀，配排水。多数砧座进行切割、密封和焊接。如果焊件要求非常宽的连续焊缝（从130px到3050px以上），必须设计设备。其他设备因素包括控制水平、振幅控制、振幅轮廓[10]和存储程序控制能力。对于一些应用，这些选项能焊接质量和密度。超声清洗的前提条件必须是基于液体，常见为水基清洗液或其它超声波良好导体溶液。比较一下超声波清洗和清洗方式。如高压清洗、蒸汽清洗的优势和不足之处，或者将不同清洗方式有效组合达到佳效果。一般来说实验室用超声波每公升8-10W。就是没输出，看可控硅是否坏如没有则检查可控硅控制部分是否正常，看发生器驱动板7812是否有12V稳压输出。如有或看看启动板可控硅控制部分的772是否有问题。如是则更换。6.有超声，超声声音很不正常，超声力度不佳用表查看输出是否在换能器工作范围内(28KHZ换能器应该在27KHZ-31KHZ，40KHZ换能器为38KHZ-42KHZ)。缘由：A.清洗槽内清洗液液位不当；B.超声波谐和没有调好；C.清洗槽内液体温度过高或过低；D.清洗液选用不当；E.超声波发作器老化；F.调功旋钮没旋到大。

二、超声波换能器常见问题1、超声波振子受潮，能够用兆欧表检查与换能器相衔接的插头，检查绝缘电阻值就能够判别根本状况，普通要求绝缘电阻大于5兆欧以上。产品概述：·整机特点1、全新改良，性能更2、原装压电陶瓷换能器，输出强劲3、钛合金变幅器，持久耐用4、调频及自动补偿电路5、调试设置软起动电路，避免损坏模具6、整机数控机床加工，精密度高7、底板可调式结构，调试模具方便快捷8、全套优。”“2009年12月，下了几天大雪，我估杨锁好几顿没吃饭了，就提着饭、拿着被子到他家去，结果发现他全身僵硬，已经断气了。”杨德玉说，当时，杨锁23岁。杨锁死后，村里人议论纷纷：“这孩子就是被父母给娇惯的，长这么大什么也不会。电火花检测仪检漏原理：电火花检测仪器是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过簿，漏金属或有漏气，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给电路送去一脉冲信，使器发出声响，从而达到对防腐层检测之目的。始终秉承科技创新、以人为本的经营理念，凭借领先的技术创新、精湛的制造能力、优良的品质、合理的价格、优质的服务来满足海内外客户的需求，并始终坚持创新、坚持品质，做好每一个细节，与客户共赢、与供用商共发展。用户需知：用户应提供清洗工件详细资料，以便我公司据以进行相关选型及清洗技术计算。用户应说明清洗要求，用途，清洗量，等以及烘干这些。 我公司备有多种型号单槽，多槽，半自动

，全自动清洗机、投入式振板等，若用户特别说明，将为客户单独设计以满足要求。