

液下渣浆泵厂家 液下渣浆泵 惯达泵业

产品名称	液下渣浆泵厂家 液下渣浆泵 惯达泵业
公司名称	广州惯达泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路1839号
联系电话	13826226898

产品详情

广州惯达泵业有限公司主要产品有渣浆泵叶轮、渣浆泵配件、渣浆泵后护板、液下渣浆泵、皮带轮、衬胶渣浆、衬胶泵体、ZL渣浆泵、ZGB渣浆泵、AH HH渣浆泵等产品，广泛应用于化工、制药、环保、石油、食品及工业、城市、民用建筑给水、排水、暖通、制冷、消防等系统深受广大用户好评和信赖。主要销售地区覆盖广东、广西、广州、佛山、深圳、惠州、珠海、东莞等地区。

惯达泵业——渣浆泵叶轮、渣浆泵配件

“微震”状态下螺栓都会有所松动，设检修后回装时可以螺栓上涂抹些螺纹锁在固剂，既可以防止螺栓的松动，也可以防止螺栓的损坏，拆卸时只需加热即可融化开松动剂，投资虽小但对设备回装却必不可少。

为了保证渣浆泵高效运转，就必须及时调整叶轮与前护板的间隙，金属内衬泵叶轮与前护板间隙在0.5-1 mm之间，橡胶内衬泵叶轮与前后护套之间的间隙要相等。调解叶轮间隙时首先停泵，松开压紧轴承组件的螺栓，拧调整螺栓上的螺母，使轴承组件向前移动，同时用手转动轴按泵转动方向旋转，直到叶轮与前护板摩擦为止。

惯达泵业——液下渣浆泵、皮带轮、衬胶渣浆

由于渣浆泵内矿浆的流动，矿浆会对泵体内衬产生冲击和磨损，显然同样的矿浆流量，矿浆流速越慢，液下渣浆泵厂家，泵体的磨损就越轻，渣浆泵使用寿命就越长。因此，要在保证渣浆泵效率的前提下，设计流量要尽可能的小。再者，泵的转速越低，叶轮与矿浆的相对速度就越低，叶轮的磨损速度也越慢。

惯达泵业——ZGB渣浆泵、AH HH渣浆泵

如何维护和使用优质渣浆泵？

- 1.不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。
2. 优质渣浆泵电动抽液泵从发货日起保用3个月，超过限期如有损坏，本公司承担修理业务，并备有所有另部件，立式液下渣浆泵，竭诚欢迎广大用户对中泰该系列泵提出改进建议。
- 3.使用优质渣浆泵电动抽液泵时，切勿有损电线，避免水、油进入电机、开关、炮器等部位。

惯达泵业——液下渣浆泵

产品特点和用途:AH、M型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类型泵也可以多级串联使用。AH、M型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。

惯达泵业——液下渣浆泵

渣浆泵的用途虽然广泛，但是正确的应用是十分重要的。渣浆泵由于其名称本身的局限性使得一些非本行业的人对此产生误解，液下渣浆泵，事实上，泥浆泵，杂质泵，挖泥泵，清淤泵，等都在渣浆泵的应用范围。在渣浆泵的应用过程中，一定要注意合理的设计，正确的计算，加长液下渣浆泵，合适的选型，这几点非常重要。

惯达泵业——液下渣浆泵

产品特点和用途:AH、M型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类型泵也可以多级串联使用。AH、M型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。

惯达泵业——液下渣浆泵

当然，不同的矿石，磨蚀性也不一样。如在精矿输送等工段相对磨蚀性减小，泵的整体使用寿命也就较长。所以一般用户在采购过程中经常问到供应商的产品的使用寿命问题时候，严格讲任何一家生产商等都不会毫无根据的为用户承诺一个准确使用寿命周期，因为过流部件的使用寿命（耐磨耐腐蚀件）的寿命取决于多种不同因素，工况的多样性和复杂性导致同样品质的材质的使用寿命是有差异的。

液下渣浆泵厂家-液下渣浆泵-惯达泵业(查看)由广州惯达泵业有限公司提供。广州惯达泵业有限公司（www.gzgdb.com）位于广州市黄埔区黄埔东路1839号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惯达泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。惯达泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。惯达泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gzdjb.cn）还是从事广州多级泵价格，广州多级泵报价，广州多级泵批发的厂家，欢迎来电咨询。

