

CK0625数控车床 浙江瑞远机床

产品名称	CK0625数控车床 浙江瑞远机床
公司名称	王文梅（个人）
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江瑞远机床 型号:CK0625A 工作形式:车
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市百官镇
联系电话	86 0575 81268758 18906852392

产品详情

品牌	浙江瑞远机床	型号	CK0625A
工作形式	车	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

参数(markter)				型号(type)	
				ck/cjk0625a	
加工范围processing range	床身上最大回转直径	max swing diameter over bed	(mm)	250	
	滑鞍最大行程	max stroke on swing	(mm)	300	
	滑板上最大回转直径	swing diameter of sliding plate	(mm)	110	
	主轴转速范围	spindle speed range	(r/min)	300-3000	
主轴spindle	主轴转速级数	spindle speed step		无级变速	
	主轴孔径	spindle bore	(mm)	44	
	卡盘(160mm)cluck	手动manual			可选
		气动pneumatic			可选
	弹簧夹头(mm)	手动manual			标配
		气动pneumatic			可选
	主电机功率	spindle motor power	(kw)	2.2kw(变频)	

进给feed	z轴行程	z-axis stroke	(mm)	220
	x轴行程	x-axis stroke	(mm)	300
	快速移动速度x/z	rapid moving speed	(m/min)	4/6
	最小输入单位x/z	x/z min input	(mm)	0.001/步进0.01
	驱动电机扭矩x/z		n.m	4/4(步进8/12)
位置精度position precision	定位精度x/z	positinoning accuracy	(iso)	0.03/0.04
	重复定位精度x/z	repeatability accuracy	(iso)	0.012/0.016
(排)刀架carriage	车刀刀体尺寸	lathe tool dimension	(mm)	12 × 12
	排刀架	tool post		排刀(标配)
尾座tailstock	尾座套筒行程	stroke of tailstock sleeve		无
	尾座套筒直径/锥孔	diameter/hole of taiistock sleeve		无
切削工件	工件精度	workplaces precision		it6
	工件粗糙度	workplaces roughness		ra0.8
控制系统cnc system	广数	928te,980tb/td,980ta		标配
	凯恩帝	k1ti、k90ti、k100ti		特配
	华中数控	18i、21i		特配
机床尺寸 dimensions of tool 长 × 宽 × 高(l × w × h)(mm)				1480 × 1130 × 1410
机床重量 weight(kg)				1000(参考重量)

注：参数如有变更，以实物为准。