

HYA53 100X2X0.5铜芯实芯市内通讯电缆直埋铠装电缆

产品名称	HYA53 100X2X0.5铜芯实芯市内通讯电缆直埋铠装电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:铠装电缆 HYA53:铠装电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 6xv1830-0eh10通信线

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33

充油通信电缆HYAT HYYT

四、主要技术特性

1. 直流电阻:20, 0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆绝缘电阻大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km

5. 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

五、型号的组成及其代表意义

市内通信电缆	H
铜质线芯	省略
聚乙烯绝缘	Y
铝塑综合护套护套	A
双钢带铠装	23
单层纵包轧纹钢带铠装	53
双层纵包轧纹钢带铠装	553
细钢丝铠装	33
粗钢丝铠装	43