

# PP/LG化学/GP-2100 热稳定性 耐高温 玻纤增强10%韩国lg聚丙烯

产品名称	PP/LG化学/GP-2100 热稳定性 耐高温 玻纤增强10%韩国lg聚丙烯
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

### PP GP2100

LG化学 原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

通用 其它 其它

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	0.99	
	成型收缩率	ASTM D-955	0.4-0.6	%
机械性能	弯曲模量	ASTM D-790	1960	MPa
	弯曲强度	ASTM D-790	10000	psi
	弯曲模量	ASTM D-790	290	psi
	弯曲强度	ASTM D-790	700	Kg./cm2
	断裂伸长率	ASTM D-638	10	%
	Izod缺口冲击强度	ASTM D-256	0.9	ft.lb/in
	拉伸屈服强度	ASTM D-638	7100	psi
	弯曲模量	ASTM D-790	20000	Kg/cm2
	Izod缺口冲击强度	ASTM D-256	5	Kg.cm/cm
	拉伸屈服强度	ASTM D-638	500	Kg/cm2
	拉伸屈服强度	ASTM D-638	49	MPa
	弯曲强度	ASTM D-790	69	MPa
	Izod缺口冲击强度	ASTM D-256	50	J/m

热性能	热变形温度	1.82Mpa	ASTM D-648	285	° F
	热变形温度	1.82Mpa	ASTM D-648	140	
	热变形温度	0.45Mpa	ASTM D-648	-	° F
	热变形温度	0.45Mpa	ASTM D-648	-	