

橡胶软接头批发橡胶接头 8888870

产品名称	橡胶软接头批发橡胶接头 8888870
公司名称	上海宇基减振设备有限公司
价格	2.00/件
规格参数	型号:8888870 材质:橡胶 规格:100
公司地址	嘉定区南翔镇美裕路600号2幢2054室
联系电话	86 024 25898558 13998122763

产品详情

型号	8888870	材质	橡胶
规格	100	公称直径	100 (mm)
连接型式	法兰连接	适用范围	水暖管道

1 必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数量根据减噪位移要求选择。

2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。（如：管道启动瞬间压力 $>1.0\text{mpa}$ 时，应选用工作为 1.6mpa 的接头。瞬间压力 $>1.6\text{mpa}$ 时，应选用 2.5mpa 的接头）。

3 当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。

4 连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合gb/t9115.1 (rf) 的法兰。

5 可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在 $0-60$ 的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。

6 可曲绕橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。

商品描述：

产品采用内胶层，多层尼龙帘布增强，外胶层复合的橡胶球体和松套法兰组成，具有耐压高、弹性好、位移变形量大，吸振降噪效果明显，安装灵活方便等特点，可广泛应用于给排水，暖通空调、消防、船舶、建筑物、造纸、制药等各类水泵、风机、设备等管道系统。