

补偿器 热力管道波纹补偿器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 补偿器 热力管道波纹补偿器 |
| 公司名称 | 上海宇基减振设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:轴向型 产地:巩义 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 嘉定区南翔镇美裕路600号2幢2054室 |
| 联系电话 | 86 024 25898558 13998122763 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 类型 | 轴向型 | 产地 | 巩义 |
| 材质 | 不锈钢 | 品牌 | 宇基 |
| 型号 | BWG | 连接方式 | 卡箍 |
| 壁厚 | 相见说明书 | 等级 | 相见说明书 |
| 管厚 | 相见说明书 | 特殊功能 | 弹性好 |
| 外形分类 | 波纹补偿器 | 直径 | 相见说明书 |
| 执行标准 | 国标 | | |

补偿器连接方式：

补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式（地沟安装除外）

4.补偿器类型：

补偿器分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。

轴向型补偿器主要包括：内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。

横向型补偿器包括：大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。

角向型补偿器包括：铰链补偿器、万向铰链补偿器等。

二.补偿器作用：

补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。补偿器分为：波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型，其中以波纹补偿器较为常用，主要为保障管道安全运行，具有以下作用：

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
- 2.波纹补偿器伸缩量，方便阀门管道的安装与拆卸。
- 3.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

方形自然补偿器有两个作用：

- 1.在管道穿越基础梁或地下室墙的时候，为了避免基础的沉降对管道的压力，需要安装方形补偿器。
- 2.在热力管道过长的情况下，需要安装方形补偿器来减小‘热胀冷缩’对管道的拉伸。