

山东持正专业高效过滤器检漏

产品名称	山东持正专业高效过滤器检漏
公司名称	山东持正环境检测技术有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	章丘青年创业创新园A座
联系电话	0531-83222682 18865955988

产品详情

净化车间手术室洁净气流的衡量标准通过特定的指标进行检测，具体包括流线平行度、乱流度和下限风速。流线平行度是指气流流动时方向的一致性，净化车间洁净室内单向流的洁净气孔气流方向同样无法达到完全的平行，气流平行度越高对于洁净环境的达成效果越高。在洁净环境标准的范围之内，气流平行度出现些许的差异也在能够认可的范围内。乱流度是指洁净室内不同梯度的气流速度差异，保持各梯度气流速度的一致性能够避免出现不同梯度之间的质点减缓，防止出现涡流。下限风速直接影响到净化车间手术室内的洁净指标控制能力和实现速度，当手术室内出现多个区域的污染源时，洁净气流要能够将快速将污染源控制在固定区域范围内，保障手术室内的微生物指标持续下降至标准范围内。当净化车间手术室内出现与洁净气流方向相同的污染气流时，气流流速要能够实现快速将污染气流送至下游的区域；当净化车间手术室内出现与洁净气流方向相反的污染气流时，气流流速要能够实现将污染气流控制在固定区域范围内，防止其向上游扩散。