

# 初效过滤器作用 陕西初效过滤器 洁佳过滤

产品名称	初效过滤器作用 陕西初效过滤器 洁佳过滤
公司名称	德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

## 产品详情

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

德州洁佳初效空气过滤器

特点：有效过滤面积大、阻力小、容尘量大、易于更换，轻便

滤料：采用化纤无纺滤料

外框：镀锌框，铝框，纸框，塑料框

效率：G2-G4(EN779:2012)

建议工作湿度 80%

建议终阻力 225pa

注：滤料与外框架连接处的密封连接，初效过滤器作用，防止滤料与外框连接处的漏风现象发生。采用优质的化学纤维滤料，铁丝网固定滤料。滤料采用多褶式结构能够充分地利用过滤面积提高其容尘量。

初效过滤器

德州初效板式过滤器纸框

外框：以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。

外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。

过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。

一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度模切硬纸板，滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。外型美观。结构坚固耐用。

一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤器，哪有初效过滤器，可用于任意规格过滤器生产，高强度，不易变形。高强度模切硬纸板用于制造标准规格的过滤器，特点为规格精度高，美观成本低。

用途：

- 1、洁净回风系统预过滤
- 2、局部高效过滤装置的预过滤
- 3、中央空调和集中通风系统预过滤
- 4、大型空压机预过滤
- 5、各种办公楼、会议室、医院、商场、体育馆、机场等大型民用建筑通风空调系统，工业厂房的集中通风系统的预过滤。

通风系统的预过滤。

初效板式过滤器技术参数：

过滤级别：G1、G2、G3、G4

安装尺寸：根据设备型号选用各种规格

初阻力：<50pa建议终阻：150pa

初效过滤器

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

德州初中效空气过滤器

初效空气过滤器适用于常压、常温、含微量酸、碱的空气净化工程，作为高效空气过滤器的前置过滤，以减小高效空气过滤器的负荷，延长使用寿命。

滤料采用极细致的玻璃纤维制成，用于空调系统的初中级过滤器，陕西初效过滤器，并可根据要求选择滤料，可根据用户要求定制不同规格型号的过滤器。

板式初效空气过滤器：1阻力小、风量大；2适用寿命长；3广泛运用于空调系统的初级过滤。

德州洁佳初效板式过滤：板式初效空气过滤器、纸框板式初效空气过滤器、板式中效空气过滤器、一次性空气过滤器

## 初效过滤器

外形尺寸 (mm) 额定风量(m<sup>3</sup>/h) 初阻力 (Pa) 效率 (%)

G4-295\*295\*45 800 60 90

G4-495\*295\*45 1300 65 90

G4-495\*495\*45 2200 65 90

G4-595\*295\*45 1600 70 90

G4-595\*495\*45 2700 75 90

G4-595\*595\*45 3200 80 90

## 板式过滤器---活性炭空气过滤器

吸附能力强、重量轻、安装方便，广泛应用于化工、军事、航天及一般商业、工业电子厂、制药厂、食品厂、实验室、中央空调净化等领域。

## 产品介绍：

中效袋式空气过滤器常用于中央空调系统的前端，按照EN779：2012标准过滤等级从G3-F9，过滤材料采用化学（合成）纤维或玻璃纤维复合材料，框架可以根据客户的需求采用塑料、镀锌钢、铝合金、不锈钢等材料。滤材：采用聚酯纤维制成，依纤维线径粗细及密度不同，以非织物方式、多向性、渐层性轧针法制成，具有高透气性、低压损、高集尘量之特性具有容尘量高、风阻低、效率稳定、不漏风等特点。艾荷铝合金框架袋式过滤器采用独特的设计结构，不但使过滤器结构更加牢固，是传统类型产品相比阻力更低、整体更坚固。

## 外框材质：

可按您要求定制铝框或镀锌板框，我公司铝框是选用四边一体的优质铝型材，具有牢固、美观、不划手等特点；镀锌板框选用优质热镀锌钢板，模压成型，具有耐腐蚀、美观、价格低廉等特点。

滤材：采用聚酯纤维制成，依纤维线径粗细及密度不同，以非织物方式、多向性、渐层性轧针法制成，具有高透气性、低压损、高集尘量之特性具有容尘量高、风阻低、效率稳定、不漏风等特点。

## 初效过滤器

## 初效过滤器

我公司专业生产各种规格效率等级的初中高效空气过滤器产品，主要给雅士空调、麦克维尔空调、国祥空调、格瑞德空调、亚太空调、顿汉布什空调等各大空调厂家长期供应过滤器产品，我公司以\*\*的产品专业的服务赢得了广大用户的一致好评，欢迎您致电定制订购。初效过滤器用途:袋式中效过滤器适用于精密无尘室（cleanroom）之二级过滤，高效过滤器之前置过滤。初效过滤器网分为尼龙过滤网、平板式空调滤网、可水洗是粗效过滤器、耐水洗粗效过滤网、G3等级滤网、G4等级滤网等。

G3等级过滤器是按照欧标EN标准规定的，检测方法为计重法检测，用大于等于5微米的专用粉尘检测计重效率大于等于65%，我公司生产的G3等级粗效过滤网可按照实际需求定制各种材质及工艺，优质初效过滤器，一般材质为铝合金或镀锌板材框架，内部结构有龙骨交叉工艺和附网打折工艺，工艺方面各有优点，主要是为客户提供可靠的、耐用的、低能耗的粗效过滤器。应妥善匹配各级过滤器的效率，若相邻两级的效率相差太大，则前一级起不到保护后一级的作用。

## 初效过滤器

初效过滤器作用-陕西初效过滤器- 洁佳过滤(查看)由德州洁佳过滤设备有限公司提供。德州洁佳过滤设备有限公司（[www.dzjjgl.com](http://www.dzjjgl.com)）为客户提供“空气过滤棉,初效过滤器,中效过滤器,活性炭过滤器”等业务，公司拥有“洁佳”等品牌。每次中效吸尘必须将中效过落袋拆卸下来用专用吸尘器吸尘，在吸尘操作中，工作人员需注意吸尘器吸管不得将中效袋弄破，并逐一检查每条袋体颜色是否正常，袋体是否有开线、破漏现象等，如袋体出现破损，灰尘过多工作人员应及时更换。专注于过滤器、过滤设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张书华。同时本公司（[www.gxglqc.com](http://www.gxglqc.com)）还是从事手术室高效过滤器，耐高温高效过滤器，山东洁净室高效过滤器的厂家，欢迎来电咨询。