

POM 美国杜邦100P 增韧级 耐磨 高刚性

产品名称	POM 美国杜邦100P 增韧级 耐磨 高刚性
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

公司供应POM聚甲醛 100ST 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：用于必须要有超强韧性的高负载零件。备注说明：高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性：超强韧性聚甲醛树脂。

POM聚甲醛 100T 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。备注说明：坚韧高粘性

POM聚甲醛 107 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。备注说明：特性：均聚甲醛，强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。

POM聚甲醛 23P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，耐燃油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变等。

POM聚甲醛 390PM 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，耐燃油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变等。

POM聚甲醛 45P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：

均聚甲醛 抗冲击强度高，抗蠕变性好。POM聚甲醛 500 美国杜邦公司规格级别：注塑级
外观颜色：本白/半透用途概述：适合工程制品备注说明：均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好。

POM聚甲醛 500AF 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。备注说明：一般等级,添加20%
TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

POM聚甲醛 500CL 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
需要抗磨耗的机械零件。备注说明：一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低磨擦和低磨
耗率，是所有DELTRIN均聚甲醛树脂中PV极限最高等级。

POM聚甲醛 500P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。备注说明：
表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

POM聚甲醛 500T 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
需要较好韧性的一般机械零件。备注说明：一般表面润滑等级。产品特性：韧性与DELTRIN
100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

POM聚甲醛 507 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：较多模穴与较不易填
充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：
高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，
耐燃油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变等
。

POM聚甲醛 511P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：较多模穴与较不易填
充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：
高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，
耐燃油，热定性相同delrinp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变等
。

POM聚甲醛 525GR 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
需要较高刚性的机械零件备注说明：中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

POM聚甲醛 570 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
需要较高刚性的一般机械零件。备注说明：
一般等级，添加20%玻璃纤维，表面润滑树脂。高刚性，低潜变性，在较高温度环境能保持较佳性能。

POM聚甲醛 588P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：应用于办公室自动化
设备的齿轮等备注说明：高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率
和冲击强度。收缩率低，

POM聚甲醛 900P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。备注说明：
高流动性低黏度表面经润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。

POM聚甲醛 911P 美国杜邦公司规格级别：注塑级 外观颜色：本白/半透用途概述：
适合工程制品，由于结晶度高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。备注说明：高流动性低黏度表面经
润滑树脂，有优异的成型特性。但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。收缩率低，耐燃油，热定性相同delr
inp，成型周期缩短5%-15%，机械性能好，尺寸稳定性更好，耐疲劳，耐蠕变等。

售后服务：本公司品种齐全，货源充足，产品原厂原包，质量保证，价格优惠，可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。公司宗旨：以“追求，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商来电咨询洽谈！

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询