

自喷漆厂家供应墙面DIY翻新水漆 墙面修复翻新自喷漆

产品名称	自喷漆厂家供应墙面DIY翻新水漆 墙面修复翻新自喷漆
公司名称	中山市承中化工科技有限公司
价格	35.80/瓶
规格参数	品牌:承中 型号:CZ-003 产地:江西
公司地址	中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场13幢1505室（注册地址）
联系电话	13590684688

产品详情

产品名称：墙面翻新水漆

墙面漆定义：墙面漆即[面漆](#)，也就是人们常说的[乳胶漆](#)，是家庭装修中用于[墙面](#)的主要的饰材之一。在基础装修费用中占相当的比例。选择优质的墙面漆是非常重要的，为了达到粘结的目的，墙面漆的主要成分为丙烯酸乳液，能够[牢固](#)的粘合到[墙壁](#)上。

中文名：墙面翻新水漆

主要成分：钛白粉、树脂（丙烯酸改性）

产品详细参数：

喷射面积：1.5平方米

颜色：白色 容量：450ml

储存：0-45

每支净重量：300g

质保期：三年

罐子：采用二片罐子（白色盖子+瓶身、瓶底）

瓶身高度：158mm

功能特点：无气，抗碱防霉、耐擦洗、附着力强，覆盖率强。

产品配有辅助工具：小刷子，400#砂纸、口罩、手套、备用喷头

用途：应用范围：可广泛使用于住宅、学校、办公楼、酒店等建筑物内墙、天花、石膏板及木制间隔的装饰,特别适用于小面积的修补涂装，也可适合于DIY个性化涂装，还可用于制作室内公共场所的标识标记。

使用场景：墙面涂鸦，墙面划痕，发霉发黄，墙面裂纹，小广告

功能：无气，抗碱防霉、耐擦洗、附着力强，覆盖率强。

性能指数：附着力：1级 光泽度：哑光

气味度：在室内需要1小时打开门窗通风，因为在有机氨的味道

喷涂时在地上垫一层纸，因为有气雾，气雾中有钛白粉飘落！

硬度：HB

平整度:流平

遮盖力：相对底色， 耐候性：15年

耐水：耐擦洗，1000次以上。

储存温度：0-45 的阴凉干燥处

干的速度：表干10分钟，实干24小时。

使用方法：1、处理好底材，如墙面有深度污垢，请先用配套400#砂纸轻轻打磨，并扫除表面粉尘。2、将漆罐摇动约2分钟，距被喷物体表面约15-25cm处，进行迅速喷涂（切记一次性反复喷涂）；如出现流挂现象请用附赠毛刷轻轻抚平。3、一般喷涂2-3遍，厚度20-30um，5-8分钟表干，实干24小时。每遍间

隔时间以漆膜表干为准。4、湿度大于85%或者温度低于5℃环境下不建议施工。

注意事项：

- 1、本品不能燃烧。
- 2、一次性不宜喷涂过厚，要薄喷多遍，以免产生流挂。
- 3、存放于0-45℃的阴凉干燥处，不宜放在阳光下暴晒。
- 4、使用时应采取一般防护措施，如不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗或到医院就诊。
- 5、放在儿童接触不到的地方。
- 6、用完后将空罐倒立，按住阀门放空瓶内的残余气体，并将空罐放入垃圾桶。
- 7、未用完存放时，将漆罐倒置压下喷头2-3秒钟，清理喷嘴，以防堵塞。

墙面翻新漆：

特征：碱防霉、耐擦洗、附着力强，覆盖率强，防霉、防水、一扫就白，墙面翻新神器，

用途：可解决 涂鸦，划痕、发霉、裂纹、墙面脏污，发黄，小广告等问题，

使用方法：自喷式一扫即可，方便快捷，一个人即可搞定。

场景：可广泛使用于住宅、学校、办公楼、酒店等建筑物内墙、天花、石膏板及木制间隔的装饰。