

辛创粉尘S304 粉尘仪

产品名称	辛创粉尘S304 粉尘仪
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辛创 型号:S304 粉尘仪
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

测量介质
可测颗粒物粒径
测量范围
测量原理
防护等级
探杆长度

(全长/测量长度)

电源
最大功率
电气接口（电源）
电气接口（输出）
过程连接
输出信号

量程标定范围
报警设定范围

补偿
信号阻尼时间
继电器延迟时间
过程条件温度

压力

气流中的固体颗粒
0.3m 或更大
0.1mg/m-1kg/m³
静电感应耦合
IP65
500mm/440mm, 750mm/690mm (可选), 1000mm/940mm (可选), >1000mm 按要求

115 VAC, 230 VAC or 24 VDC
DC /3 W, AC / 8 W
DIN PG11 电源线
DIN PG11 信号线
管座(38mm OD), 快速夹头 (可选), 法兰 (可选)
- 隔离 4 - 20mA- 二个 SPDT 继电器: 5A, 24V AC/DC

-RS485 (S304/S305)
- 自动, 取决于加权平均测量值
- 自动, 取决于加权平均测量值

- 用户自行选择
自动漂移补偿
0-300 s
0-180 s

标准型号Max 300 ° C,

高温型可达Max 700 ° C (可选)
标准型Max 300 kPa,

烟气流速

湿度

环境条件温度

震动

材质探杆 (标准)

探杆镀涂

探杆绝缘

探杆密封

外壳

重量

高压型可达Max 600 kPa (可选)

Min 4 m/s

Max 95% RH (无冷凝)

-20....+ 60 ° C

Max 5 m/s Max 16.4 ft/s²

不锈钢 (AISI 316L)

PTFE 特氟隆 (可选)

PEEK

FPM Viton

铸铝合金

2.3 kg