

工地卸料平台厂家 昌通机械卸料平台图 岳阳工地卸料平台

产品名称	工地卸料平台厂家 昌通机械卸料平台图 岳阳工地卸料平台
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

产品详情

卸料平台操作安全要求

卸料平台操作安全要求

- 1.卸料平台的上部位结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。
- 2.斜拉杆或钢丝绳，岳阳工地卸料平台，构造上宜两边各设置前后两道，并进行相应的受力均衡。
- 3.卸料平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物，平台外口应略高于内口。
- 4.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。
- 5.卸料平台吊装，需要横梁支撑点（电焊）固定，接好钢丝绳，经过检验才能松开起重吊钩。
- 6.钢丝绳与水平钢梁的夹角在45-60度。
- 7.卸料平台使用时，应有专人负责检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。
- 8.操作平台上应显著标明容许荷载，人员和物料总重量严禁超过容许荷载(1吨)，配专人监督。
- 9.需要吊钢管时，可打开前面铁门，工地卸料平台图片，悬挑不得超过1/3，吊装完立即关闭铁门。
- 10.卸料平台安装采用塔吊配合人工进行安装，在安装过程中，施工人员必须拴好安全带，并且要有专人指挥。

卸料平台的安全注意事项

卸料平台的安全注意事项

卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，其主要用于运输材料，因此卸料平台的安全尤为重要。

一 平台一侧应挂牌，注明该平台的承重量，如注明本料台载重量为800Kg，切勿超载。点这[免费下载施工技术资料](#)

二 卸料平台每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。

三 卸料平台吊至上一吊点，工地卸料平台厂家，应检查平台与主体连接点是否符合设计要求，如每个节点的构造要求。

悬挑式卸料平台上的防护卸料平台的底部是在在主梁和次梁上焊接花纹钢板进行封闭，不得留有缝隙。卸料平台的两侧面及前面应设置高度大于1.2m的固定的防护栏杆，其立杆应焊接在主框架梁上，防护栏杆的内测应用铁皮封闭。点这[免费下载施工技术资料](#)。

卸料平台与结构边或外架之间的缝隙封闭可以根据不同的情况进行封闭，应确保作业人员行走的安全，又要避免出现高出坠物的情况。同时，卸料平台周边的安全防护也必须确保稳固到位。

工地卸料平台厂家-昌通机械卸料平台图-岳阳工地卸料平台由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（changtongjx.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇付北村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县昌通在机械加工中享有良好的声誉。任县昌通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任县昌通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。