

悬挑式卸料平台厂家 任县昌通 郴州悬挑式卸料平台

产品名称	悬挑式卸料平台厂家 任县昌通 郴州悬挑式卸料平台
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

产品详情

JY-2散装型简易平台车的安装过程

JY-2散装型简易平台车的安装过程

- 1.将平台架置于地面搁平
- 2.一边的主梁，与前台板合上用两个 M20x70螺铨穿入中间孔中，套上螺母及弹簧垫圈并拧紧。
- 3.合上另一后台板，如2方法安装。
- 4.合上另一边的主梁再套上四个M20x70螺铨、螺母和弹簧垫圈等，郴州悬挑式卸料平台，并拧紧。
- 5.插上两边的侧护栏，用四个M10x80螺铨并拧紧螺母和弹簧垫圈。
- 6.合上前护栏，穿入四M10x120螺铨，拧紧螺母和弹簧垫圈，并拧紧所有的罗铨螺母。
- 7.用索具钱长后短扣住四个耳环用塔机起吊。
- 8.尾端朝里，插入楼层内。
- 9.点动塔吊，使平台基本水平向内拉动平台架，使后台板横梁逐渐移向排栅，悬挑式卸料平台图片，直至靠近为止。

卸料平台的使用规定

施工人员应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》。卸料平台使用期间，严禁拆除钢丝绳的紧固件、工字钢与预埋钢筋的U形焊接钢筋、周围的防护栏杆。工人在平台上作业中，应注意自我安全防护和他人的安全，悬挑式卸料平台价格，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在平台上戏闹和坐在栏杆等不安全处休息。每班工人上平台作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在，在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业。平台上作业时注意随时清理落到平台上的材料，不得超载堆放物料，悬挑式卸料平台厂家，不得让物料在平台上放置停留超过2小时。

卸料平台必须单独设置，其搁置点与上部拉结点必须位于建筑物上，不得与外脚手架相连。同时，在同一垂直面上不得重复设置。卸料平台周围应按临边防护要求设置防护栏杆及密目网，连接牢固，应能承受1000 N的外力。平台两侧栏杆不少于三道，高度不低于1.5 m，平台脚手板应满铺固定牢固并有防滑措施，不能有移动和空隙，同时平台前应设置平网防护。

悬挑式卸料平台厂家-任县昌通(在线咨询)-郴州悬挑式卸料平台由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂(changtongjx.tz1288.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，任县昌通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。