

# 延安二次构造柱浇筑泵 深洋机械二次构造泵图

产品名称	延安二次构造柱浇筑泵 深洋机械二次构造泵图
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

## 产品详情

### 小型二次构造泵优点

小型二次构造泵优点在于：相对于人力浇筑效率高，二次构造柱浇筑泵图片，劳动量大大降低，安全性好，不必人工爬上爬下，相对于市面上的浇筑泵来说，体积小，重量轻，方便移动，所需辅助劳动大大减少，所需成本降低。自动倾倒料斗中的砂浆操作省力方便快捷；相对于人力浇筑效率高劳动量大大降低，安全性好，不必人工爬上爬下，相对于市面上的构造泵来说，体积小重量轻，方便移动，二次构造柱浇筑泵定制，所需辅助劳动大大减少，所需成本降低。

### 工程二次构造柱

工程二次构造柱专用泵是专门供输送水泥细石砂浆、水泥混凝土的自动化设备，一代水泥砂浆泵是用机械力做动力，输送高度受限，只能输送水泥砂浆，二次构造柱浇筑泵厂家，不能输送有石料的水泥混凝土。二代二次构造柱专用泵改为油压做动力，输送高度大幅度提高。

一、油压做动力，高度可达100—120米，水平输送300—600左右。

二、既能输送水泥砂浆又能输送带有石料的水泥混凝土。该机从上料、配料、加水、定量混合、搅拌、高压输送为一体，浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的比例可任意调节轻松自如。

## 二次构造柱泵混凝土输送泵的操作步骤：

- 1.向下泵送混凝土时，应先把输送管上气阀打开，待输送管下段混凝土有了一定压力时，方可关闭气阀。
- 2.即将结束前，延安二次构造柱浇筑泵，应正确计算尚需用的混凝土数量，并应及时告知混凝土搅拌处。
- 3.泵送过程中，废弃的和泵送终止时多余的混凝土，应按预先确定的处理方法和场所，及时进行妥善处理。
- 4.泵送完毕时，应将小型二次结构柱浇筑泵和输送管清洗干净。
- 5.排除堵塞，重新泵送或清洗混凝土泵时，布料设备的出口应朝安全方向，以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。
- 6.当多台小型二次结构柱浇筑泵同时泵送或与其他输送方法组合输送混凝土时，应预先规定各自的输送能力、浇筑区域和浇筑顺序。并应分工明确、互相配合、统一指挥。
- 7.在小型二次结构柱浇筑泵泵送过程中，若需接长3m以上(含3m)的输送管时，仍应预先用水和水泥浆或水泥砂浆，进行湿润和润滑管道内壁。
- 8.泵送过程中，不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

延安二次构造柱浇筑泵-深洋机械二次构造泵图由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）是河北邢台，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深洋建筑机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深洋建筑机械更加美好的未来。