

特级防火卷帘门安装多少钱 正泰防火设备 防火卷帘门安装多少钱

产品名称	特级防火卷帘门安装多少钱 正泰防火设备 防火卷帘门安装多少钱
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门门楣与座板要求

门楣

1 门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延

2

具有防烟性能的门楣，必须设置防烟装置，有效的阻止烟气外溢，防烟装置所有的材料应为不燃材料。

3 门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触，接触面应不小于门洞口宽度的80%，非接触面缝隙不得大于2mm。

4 门楣现场安装应牢固，预埋钢件间距不得大于600mm。

座板

1 座板与地面的接触应均匀、平行

2 座板宜采用角钢组成，钢质防火卷帘门安装多少钱，角钢尺寸应根据洞口宽度决定，铆钉连接或用螺栓连接，间距不大于300mm

防火卷帘帘板质量要求

1相邻互锁帘板串接后转动灵活，摆动 $\pm 90^\circ$ 不允许脱落，对具有防烟性能的重叠形帘板串接后，摆动 $\pm 90^\circ$ 不允许脱落。

2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固，装配成卷帘后，帘板窜动量不得大于2mm。

3帘板要平直，防火卷帘门安装多少钱，帘板直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得超过0.12%。

4帘板装配成卷帘后，不允许有空洞和缝隙存在。

5具有防烟性能的帘板，内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触，弧度角在 30° 范围内必须接触

6帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，商场防火卷帘门安装多少钱，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的 $1/300$

导轨

防火卷帘门传动装置要求

传动装置

1卷门机的安装必须留有检修的空间，安装应牢固，特级防火卷帘门安装多少钱，不得漏油

2支座安装牢固，轴承无异样，加油充足。

3各个旋转轴的链轮中线用同轴一致，无破损。

4卷门机有电动式和手动式两种，防火卷帘门必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置，并应取得耐火测试合格证明。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

特级防火卷帘门安装多少钱-正泰防火设备-防火卷帘门安装多少钱由泉州正泰防火设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!