

铜板蚀刻公司 铜板蚀刻 诺源铜艺

产品名称	铜板蚀刻公司 铜板蚀刻 诺源铜艺
公司名称	杭州诺源铜艺装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区高富路98号
联系电话	13250848007 13250848007

产品详情

杭州诺源铜艺装饰有限公司，是一家由铜装饰行业各路精英组建的新型铜饰企业。

将金属浸泡或者喷撒适度的酸性有机溶剂能够使其浸蚀，若先应用耐酸性化学物质将部分金属遮掩维护之后再浸泡酸性有机溶剂，则可以使金属表层仅造成部分的清除而获得人们所事前设计方案的图样，这就是说一般蚀刻的作法。金属蚀刻的制作步骤：蚀刻被很多运用在制作线路板上的铜制路线，铜板蚀刻厂家，在一般商品的运用上则以金属塑胶板材的外型装饰设计主导。在电梯轿厢板墙或者大厦装饰建材装饰板上经常能够看到含有纹理的金属，就是说以不锈钢板蚀刻制作的。在一般的消费性商品上，则很容易看到铝合金型材蚀刻的运用，铝合金板上的纹路或者文本logo经常是蚀刻生产加工所制作。此外，蚀刻也经常用于制作各式各样金属网。

铜板蚀刻的工艺流程

杭州诺源铜艺装饰有限公司，是一家由铜装饰行业各路精英组建的新型铜饰企业。

金属蚀刻是将原材料应用化学变化或物理学碰撞功效而清除的技术。金属蚀刻技术能够分成湿蚀刻和干蚀刻两大类。金属材料的类型不一样，铜板蚀刻哪家好，其蚀刻的生产流程也不一样，大概步骤以下：金属蚀刻板 除油 手洗 浸蚀 手洗 干燥 油墨印刷 干燥 浸水2~3min 蚀刻图样文本 手洗 除墨 手洗 酸洗钝化 手洗 化学抛光 手洗 染色或电镀工艺 手洗 开水洗 干燥 软布抛(擦光)光 喷漆透明漆 干燥 检测 制成品包装。

杭州诺源铜艺装饰有限公司，是一家由铜装饰行业各路精英组建的新型铜饰企业。

工业生产上金属蚀刻一般有以下四个流程：

(1)清理解决：其目的地是将待蚀刻零件毛胚表面的各种各样污垢清理整洁，以确保防蚀层能与金属材料表面的黏附力匀称一致，铜板蚀刻，并使金属蚀刻速率匀称不会改变。常见的清理解决方式有：溶剂清理

、偏碱有机化学清理、酸碱性有机化学清理、超声波清理及电解法清理解决等。在应用全过程中可依据零件金属复合材料种类及零件表面的环境污染水平各自挑选。

(2)防蚀解决：其目的地是维护这些不用蚀刻加工的表面，使必须蚀刻加工的金属材料表面彻底曝露出来，而被与金属复合材料相一致的腐蚀剂所蚀刻。这一工艺流程规定：防蚀原材料要与金属材料表面黏附坚固，并在全部蚀刻全过程中不容易产生防蚀层掉下来状况。防蚀解决主要包含：油墨印刷防蚀技术、拍照有机化学防蚀技术、移印防蚀技术、图型电镀工艺防蚀技术、激光器光刻防蚀技术及刻画防蚀层技术等。

(3)蚀刻加工：是将被蚀刻金属材料零件按工程图纸规定制做好防蚀文图后，放进浸蚀槽中开展蚀刻加工的全过程。在这里一工艺流程中关键操纵：腐蚀剂浓度值、蚀刻温度、蚀刻时间等。金属材料蚀刻加工依据工程图纸规定可分成五种基础种类，即：总体蚀刻、挑选蚀刻、多楼梯蚀刻、锥度蚀刻和有有机化学激光切割开料。金属材料全方位蚀刻不用开展防蚀解决，零件经清理解决后就可以开展蚀刻加工。

(4)消除防蚀层：零件经蚀刻及格后，应用有机溶剂、烧碱溶液或别的清洁液将零件表面的防蚀层除掉。

铜板蚀刻公司-铜板蚀刻-诺源铜艺(查看)由杭州诺源铜艺装饰有限公司提供。杭州诺源铜艺装饰有限公司(www.hznyty.com)是从事“金属蚀刻,金属蚀刻,铜板蚀刻,蚀刻加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张转云。