

德标橡胶软连接 顺通型号齐全 迪庆橡胶软连接

产品名称	德标橡胶软连接 顺通型号齐全 迪庆橡胶软连接
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

橡胶软连接安装时的注意事项

- 1、橡胶软连接安装长度以球体两端橡胶密封面外侧计算，产品不分流向；
- 2、禁止在各部位连接螺栓不紧固的情况下进行水压试验；
- 3、禁止在通水试压及运行阶段将橡胶软连接与管道连接螺栓打开；
- 4、禁止在超出橡胶软连接自然长度的距离进行预拉伸安装；
- 5、管道必须有固定支撑或固定托架，迪庆橡胶软连接，固定托架的力必须大于轴向力，500橡胶软连接，垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。

橡胶软连接盐山顺通厂家争做诚信企业

高温下橡胶减震接头开裂的原因分析

- 1、所使用的高温橡胶减震接头与管道介质运用不符，管道介质温度或腐蚀度过强；
- 2、耐高温橡胶减震接头球体含胶量低，本身抵达的运用温度在制造过程中减少原料，降低橡胶材质本身的高温含量，供应商误导等等；
- 3、压力过大，管道压力和球体压力不成正比，
- 4、法兰对接安装的方式有问题，管道错位等构成的球体严重扭曲等也会构成爆球的可能，不过可能的就是管道介质问题和压力问题才会构成爆球，要不就是厂家的球体耐压性能不高，所以在选择的时分还是

选择好的橡胶减震接头，德标橡胶软连接，高温高压都能达到的。

橡胶软连接又叫橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，柔性橡胶接头，橡胶减震器等。产品主要由内外胶层、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经高温高压硫化成型后再与金属法兰松套组合而成。广泛应用于消防，化工，泵阀等管道系统，起抗震降噪作用，橡胶软连接按装，吸收管线运行过程中产生的位移。

胶软连接系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。橡胶软连接又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器等。是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。广泛应用于各种管道系统。

德标橡胶软连接-顺通型号齐全-迪庆橡胶软连接由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺通管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省盐山县五里窑，联系人：张经理。