

# 搪瓷煤溜槽 搪瓷溜槽 济宁程煤工矿

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 搪瓷煤溜槽 搪瓷溜槽 济宁程煤工矿 |
| 公司名称 | 济宁程煤工矿设备有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 济宁市高新区新元路苏西工业园    |
| 联系电话 | 15069709783       |

## 产品详情

### 搪瓷溜槽生产厂家

内表面搪瓷溜槽的金属长槽。常用作重力运输的承托-导向体。

搪瓷溜槽主要是用于采煤、行业，搪瓷溜槽的材质是什么，在采掘的过程中遇到一些特殊地形，利用常规的皮带机不能解决约束问题，或者成本较高，就会采用此类产品。此类产品主要行业标准：GB 9969.1 工业生产使用说明书 总则；QB/T 1855-1993

非接触食物搪瓷溜槽制品。其表面的搪瓷溜槽采用特殊配比，主要实现耐磨，防高温等特性。

公司简介：济宁程煤工矿设备有限公司位于山东省济宁市区交通十分便利。我公司占地面积3000平方米我公司的企业理念是：以诚信服务为经营之本，以科学技术求得发展，以产品质量赢得市公司生产的产品性能良好，质量可靠，深受用户欢迎。公司讲求信誉，信守合同，竭诚为国内外用户服务，搪瓷溜槽安全技术措施，欢迎各界朋友来人来函洽谈合作

### 搪瓷溜槽搪瓷溜槽

在使用搪瓷溜槽（搪瓷溜槽）应注意以下几点：

1、下山铺设搪瓷溜槽（搪瓷溜槽）时从下向上依次铺设，每节搪瓷溜槽间要用铁丝固定好，搪瓷煤溜槽，搬运时严禁从上而下直接滑落，下口严禁人员逗留，防止矸石及其它物料滑落伤人。挡板皮要固定在每根立柱上。另外，下山拐弯转载处要设好挡矸板，以防矸子窜出伤人。

2、搪瓷流煤槽（搪瓷溜槽）出渣时如有积渣堵塞，人员站在挡板外用长把工具掏通，严禁人员进入挡皮内侧，防止积渣突然冲落伤人。每班出渣前要认真检查搪瓷流煤槽铺设的完好情况，搪瓷溜槽，发现掉落打歪的搪瓷流煤槽要及时铺好。

选搪瓷流煤槽（搪瓷溜槽）还是要认准搪瓷溜槽。

## 搪瓷溜槽性能和规格

### 1、拉伸强度

搪瓷溜槽的拉伸强度不小于30MPA

### 2、冲击强度

溜槽的筒支梁冲击强度不小于30KJ/M2

### 3、表面电阻值

搪瓷溜槽的内、外表面的表面电阻算术平均值不大于 $3 \times 10^8 \times$

搪瓷溜槽：

本产品较重，所标价格不含税不含运费，具体运费请咨询客服或运费到付

U型溜槽（搪瓷溜槽）1000\*500\*8mm 长：1米 弧宽（展开宽）：500mm 厚：8mm 重：约6KG

T型溜槽（搪瓷溜槽）1500\*500\*8mm 长：1.5米 弧宽（展开宽）：500mm 厚：8mm 重：约9KG

量大支持定做：一般情况只要提供长度，弧长，厚度即可

- 1、磨擦系数小，溜煤容易，产量高。
- 2、质量轻，搬运安装简便，不易伤人。
- 3、具有阻燃性和抗静电性。
- 4、耐化学腐蚀。
- 5、具有耐磨性和高抗冲击性，使用寿命长，落煤落石预防措施可免。
- 6、结构合理，不卡煤，出煤和清理浮煤容易。

搪瓷煤溜槽-搪瓷溜槽-济宁程煤工矿(查看)由济宁程煤工矿设备有限公司提供。济宁程煤工矿设备有限公司（[www.jncmgk.com](http://www.jncmgk.com)）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，济宁程煤工矿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。