

# 淮北氩气 高纯氩气厂 安徽南环

产品名称	淮北氩气 高纯氩气厂 安徽南环
公司名称	安徽南环物资发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县江淮工业园金富路1号
联系电话	13805605669 13805605669

## 产品详情

氩气的具体应用如下：

电灯泡里的填充气体，由于氩气不会与灯芯产生化学反应，而又能保持气压减缓钨丝升华，可延长灯丝使用寿命。氩可当作焊接时所用的保护气体，其中包括MIG焊接、GTA焊接与GMA焊接等，淮北氩气，在这时氩通常会和二氧化碳混合在一起使用。可用于灭火，用氩气灭火的好处是几乎不会破坏任何火场的物品，高纯氩气厂，通常使在火场有特殊仪器时才使用。用于保护加工中与其他容易发生反应的金属。

### 氩气搅拌的控制及对钢质量的影响

#### 精炼阶段

增碳操作中氩气可在原来正常压力下，开大一倍搅拌，但要防止钢水喷溅出来。增碳过程增碳剂若想透过炉渣进入钢液，高纯氩气供应，则务必有较强烈的搅拌，但伴随着的弊端是带来钢液的二次氧化，因此转炉对于碳的合金化到位是非常有必要的。

经过长时间的生产实践来看，合理的裸1露氩气搅拌位置，并不能造成钢液的二次氧化。目前裸1露面积氩窝直径200-400mm左右，弱吹氩最1佳时长20-30min。由于氩气的比重较之空气重，因此大气压下空气很难进到钢液中，或者说极1少进入。就目前钢包细长情况下，结合上下钢水温度均匀性来看，利大于弊。

### 氩气贮存的注意事项

每瓶气体在运用到尾气时，应保存瓶内余压在0.5MPa，不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，高纯氩气厂家，以保证气体质量和运用平安。

瓶装气体产品在运输贮存、运用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一同，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上停止引弧或电弧，严禁野蛮装卸。

氩气主要用于哪些方面？

氩自身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中的氩气浓度高于33%时，即氧气浓度比平常减少2/3以下时，就有窒息的风险。当氩气浓度超越50%时，呈现严重病症，浓度达75以上时，能在数分钟内死1亡。

淮北氩气-高纯氩气厂-安徽南环(推荐商家)由安徽南环物资发展股份有限公司提供。安徽南环物资发展股份有限公司(www.nhqiti.com)为客户提供“氧气,氮气,二氧化碳”等业务，公司拥有“南环”等品牌。专注于化工产品等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：沈经理。