

大同HDPE自粘胶膜防水卷材生产服务为先

产品名称	大同HDPE自粘胶膜防水卷材生产服务为先
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材产品特点

浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加，混凝土达到初凝期卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化的反应溶合成一个新的防水层。

施工时可根据工程现场条件选择湿铺、空铺、机械固定、挂铺等施工工法，施工更灵活，防水效果更优。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，HDPE自粘胶膜防水卷材生产，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

自粘胶膜防水卷材施工应用：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。

- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。
- 5、水平铺贴：先用墨线在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴，展开卷的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，铺贴后立即用橡胶辊压实。
- 6、垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离纸，铺贴后用橡胶辊压实。
- 7、卷材收头：收头处用密封胶密封，然后用金属压条固定，固定螺钉和顶端缝要密封。
- 8、无膜防水卷材与我公司高分子卷材复合使用施工。
- 9、防水保护层：应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。

目前，自粘胶膜防水卷材行业已经进入一个新的时代，那种靠低价无序为主要竞争手段的竞争企业和从业人员必将越来越失去市场。而绿色、环保、节能是自粘防水卷材业发展的必然方向。防水公司只有加速研发创新、提升产品品质、改善生产工艺，才能在市场上稳固发展。

自粘防水卷材业具有一层抵多层、环保装饰、防水耐候、抗紫外线耐老化等特点。自粘防水卷材业是以开发适合我国建筑设计标准，尤其是在外露要求、耐久年限和防水等级较高的建筑防水及施工工程，该系统能有效的解决现有防水卷材的环保以及耐久问题。

自粘胶膜防水卷材替代了传统黑色防水卷材带来的城市热岛效应，且绿色为环保颜色，满足当今社会对环保的需求。施工完毕后，表面涂刷高耐候防水涂料，使施工完成外观晶莹剔透，防水效果更加优越，并具有透气不透水特点。

大同HDPE自粘胶膜防水卷材生产服务为先由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司（www.xingzhoufangshui.com）是山东潍坊,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星洲防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创星洲防水更加美好的未来。