

停车场管理道闸系统 鸿锐方达环氧地坪漆 镇江停车场管理

产品名称	停车场管理道闸系统 鸿锐方达环氧地坪漆 镇江停车场管理
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

振动凸起标线

振动凸起标线 作用和特点

- 1、减速：在收费广场、转弯，危险路段提示减速。
- 2、防滑：在弯道上可起到防止侧滑的作用，在下雨时，也保证标线与路面磨擦力一样。
- 3、雨夜反光：在下雨的黑夜里，停车场管理报价，振动双黄线和振动边缘线，仍然反光，可保证正常行驶，而普通标线则做不到这一点。
- 4、振动提醒：当司机疲劳驾驶打瞌睡时，在冲出公路前要压到振动凸起边缘线，汽车产生振荡摇晃并伴有轮胎与标线产生的呼啸声，使司机惊醒，镇江停车场管理，调整方向，避免事故的发生。所以震荡标线是一种很好的主动性防护手段。

热熔划线刮涂作业要注意方面

- 1) 河南道路热熔划线施工前对划线设备检查，确保设备处于完好状态，根据设计涂层厚度调整好设备参数。
- (2) 刮涂施工应在底油干燥后进行，避免底油的挥发引起上涂层产生孔泡，或因熔料高温下引起底油燃烧。
- (3) 加热熔融料温度严格控制在 180 ~ 220 之间，及时搅拌，防止沉降分层。

(4) 新铺设沥青混合料路面待路面温度冷却至 40 以下方可进行刮涂作业。水泥路面施工采用渗透型专用下涂剂，停车场管理道闸系统，可增强涂料与路面粘结性能，提高标线使用寿命。

(5) 标线接头施工时预留距标线接头 10 m 左右距离调整标线车行进速度，停车场管理车牌识别，待速度正常且匀速后打开涂料斗出口。

回归反射性能标带，标带表面散布玻璃珠，夜间车灯照射扫射回光，通车后数月表层磨耗。基材内微珠，夜间车灯照射反射回光，通车后数月表层磨耗，基材内微珠继续反光。

4. 图案标示施工最适用。标带规格齐全：常用（米）0.4*14（白）。0.15*12，（白）0.10*12，0.15*10（***）

5. 箭头、文字、图案、记号可以在室内画好，上路立即粘贴可缩短施工时间，通车快，减少交通阻塞。

6. 耐久、防滑、耐熔融、耐磨耗、耐候性、耐冲击性、耐寒性、耐热性均使用于中国。

停车场管理道闸系统-鸿锐方达环氧地坪漆-镇江停车场管理由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（www.nyhrfd.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿锐方达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.soyuwang.cn）还是从事鸿锐方达交通设施，南阳交通设施厂家，河南交通设施划线的厂家，欢迎来电咨询。