

不锈钢水箱供应商 泰州不锈钢水箱 吉恒易通金属制品

产品名称	不锈钢水箱供应商 泰州不锈钢水箱 吉恒易通金属制品
公司名称	苏州吉恒易通金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇民新路296号
联系电话	13584984519

产品详情

不锈钢保温水箱是指以保温材料做为芯层，以不锈钢水箱为内层，以普通不锈钢板材为外层。内、外不锈钢层与芯层进行优化组合，从而形成了不锈钢水箱。

该保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层，不锈钢水箱定做，闭孔阻燃自熄型聚苯yi烯料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到保温效果，该水箱具有外形美观，机械强度高，性能优良，不锈钢水箱供应商，组装方便等优越特点。

水箱的技术要求，其主要内容有：

- (1)水箱，以及水箱中的焊缝等，都是要符合规定标准要求的。对于焊接，其要求是焊接应牢固，不能有漏焊现象，以免水箱出现漏水问题。
- (2)水箱内外表面应是平整光滑的，应没有任何缺陷问题。对于其内部焊缝，还要进行抛光处理才行。
- (3)水箱的底板，其应保持平整。
- (4)水箱中的接口，应尽量是垂直的，其倾斜角度不能超过1度。
- (5)其外形尺寸，不要有偏差，如有尺寸偏差的话，那么应在规定要求的范围内。
- (6)水箱安装完毕后，泰州不锈钢水箱，应将其注满水，以便检查其是否有渗水或漏水现象，以及是否有明显的变形，如有则是质量不合格的。

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，工字钢或“C”型槽钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤

装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

不锈钢水箱供应商-泰州不锈钢水箱-吉恒易通金属制品(查看)由苏州吉恒易通金属制品有限公司提供。苏州吉恒易通金属制品有限公司（www.ksjhyt.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吉恒易通和您携手步入辉煌，共创美好未来！