

pvc防水卷材施工 孝感pvc防水卷材 寿光云浩防水公司

产品名称	pvc防水卷材施工 孝感pvc防水卷材 寿光云浩防水公司
公司名称	寿光市云浩防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头业园区
联系电话	13792625906

产品详情

干燥性要求

基层的含水率以不超过6%为宜，若含水量不符合要求，对防水层的施工质量影响极大，轻则起隔离作用，破坏粘结，重则造成空鼓开裂，破坏防水效果。

如何保养PVC防水卷材？

- 1.对于施工的环境要多加注意，卷材要在-5度以上的情况下才可以使用。
- 2.对于特殊或者复杂的位置需要有附加层。
- 3.施工时也要注意保护，每次施工结束都要临时做个固定。
- 4.要按顺序进行施工，不可以交叉施工。

由于pvc防水卷材本身搭接采用热风焊接法，对环境温度要求不苛刻，pvc防水卷材报价，所以机械固定法与空铺法在冬季施工受限较小，施工中需注意的有以下几点：

一、卷材可在-10 以上正常施焊，若遇雪天，需注意必须清除屋面积雪；平时注意天气变化，保证雪天前将搭接缝全部焊接完毕。

二、由于热胀冷缩，-5 以下匀质（H类）卷材收缩变形较大，施工时伸展不开，会在第二年开春天气转暖时出现大量的折皱，对美观有很大的影响。如果客户对美观有较高要求的话，尽量不要在冬季采用匀质卷材施工。相对而言带加强筋的P类卷材不会出现此问题，正常拉伸可满足施工要求。但应注意铺贴

卷材尽量选择相对温暖的中午。

三、冬季施工很容易出现虚焊现象，特别是手工焊接接头（在前次焊接缝尾部开始进行此次焊接的位置）与丁字形接头部位。

产品规格型号：

宽度：2-2.1m、厚度：1.2mm - 2.0mm、长度：20m以上。

施工方法：热风焊接，从而保证焊缝的效果。

主要用途：

可适用于工业与建筑业的各种屋面防水，地下室、水库、堤坝、公路隧道、铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。

特点：

各种气候下近50年的使用记录，pvc防水卷材成分，优越的耐老化，良好的低温柔韧性，耐根系渗透，适用于种植屋面，抗穿孔和耐压性好，孝感pvc防水卷材，机械性能好，尺寸变化率低，离火自熄，幅宽2.00米，材料施工损耗少，热塑性，接缝通过热风焊接形成一体，牢固可靠，具有长期的可焊性，pvc防水卷材施工，可塑性好，适合细部处理，维修便捷成本低。

pvc防水卷材施工-孝感pvc防水卷材-寿光云浩防水公司由寿光市云浩防水材料有限公司提供。寿光市云浩防水材料有限公司（www.yunhaofs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云浩防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头业园区，联系人：侯经理。同时本公司（www.yunhaosd.com）还是从事宽幅pvc防水卷材，pvc防水卷材哪里有卖，耐根穿刺pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。