

# 螺杆机组 江苏海雷德蒙 地源热泵螺杆机组

产品名称	螺杆机组 江苏海雷德蒙 地源热泵螺杆机组
公司名称	江苏海雷德蒙新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒新城瑞山东路9号8幢
联系电话	13270327888

## 产品详情

(3)在清洗中，设备(主要是换热器的胀管处)易发生下列四种危害性较强的腐蚀：间隙腐蚀、点蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀。其中在铜管与钢板胀接处，在设备制造时本身存在微小尺寸间隙(胀接处两边)，极易造成间隙腐蚀。在铜管凸出处，一般垢较厚，易造成垢下腐蚀(由于浓差电池作用)，加入大量C1-离子后，由于C1-具有较突出的加速点蚀作用，有可能使设备局部点蚀穿孔。在胀接处，由于设备本身是异种金属(钢、铜)接触，存在电位差(钢电位高于铜)，溶液电导率增加后，将加速电偶腐蚀。最后C1-具有明显的加速晶间腐蚀的作用，由于晶间几何尺寸极小(几微米)，发生腐蚀后，肉眼不易发现，这对于不锈钢换热器来说较危险，很有可能出现不锈钢表面未见锈蚀，而由于晶间腐蚀，已经使不锈钢板蚀穿的现象。

(4)铜管与钢板一般采用胀接方式联接，嵌入量仅几丝(百分之几毫米)，大型水冷式螺杆机组，较易腐蚀穿孔。

地下水源热泵系统地埋侧换热器设计原则：

地埋管换热器计算时、应分别按照供冷与供热工况进行地埋管换热器的长度计算。当地埋管系统大释热量与大吸热量相差不大时、取计算长度较大者作为地埋管换热器的长度。当地埋管系统大释热量和大吸热量相差较大时、取计算长度的较小者作为地埋管换热器的长度。采用增设辅助冷(热)源、或与其他冷热源系统联合的方式、满足设计要求。

由于受到不同地区相关的政策，水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。在不同地区不同需求的条件下，螺杆机组，热泵的投资经济性会有所不同。水源热泵也需要因地制宜，并不是所有地区都适合。对于从地下抽水回灌的使用一直以来备受争议，理论上适合的地质结构，丰沛的水源，以及理想的土壤条件，污水源热泵螺杆机组，是可以保证地下水的回灌可以得到良好实现的，地源热泵螺杆机组，但一些项目为一些私利使得地下水得不到合理的灌溉，从而影响了当地地质、水质，产生的潜在的危害。

螺杆机组- 江苏海雷德蒙 -地源热泵螺杆机组由江苏海雷德蒙新能源有限公司提供。江苏海雷德蒙新能源有限公司 ( [www.hldmzg.com](http://www.hldmzg.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏海雷德蒙——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省镇江市丹徒新城瑞山东路9号8幢，联系人：赵经理。