

# 能安环保镀锌板风机厂 湿帘冷风机 星子县冷风机

产品名称	能安环保镀锌板风机厂 湿帘冷风机 星子县冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

## 产品详情

### 车间太热怎么办-厂房降温设备工业冷风机

夏季厂房车间高温怎么办？进入7月下旬，南方地区温度普遍维持在36°左右，而在一些钢铁结构厂房室内温度还会大于这个度。这种炎热远远超过人体热量承受度，这不仅仅是工人们为自己考虑的因素，也是企业管理者必须面对的问题。工业冷风机降温迅速、节能高效、运行成本低、不占建筑面积已经广泛运用于各种类型的厂房车间、大型物流仓储、大型娱乐场所等。工业冷风机的优势市场中可见一斑，它的出现和使用符合环保可持续发展理念，势必在降温行业占有重要的一个角色。冷风机在安装和使用中也有一些注意事项：

- 1、若有前提的话，尽可能将冷风机主机装在建筑物的优势位；2、室外空气质量较好的情况下，冷风机好选定安装短风管的安装环境；
- 3、冷风机尽可能挂墙式安装，安装位置的下方不应摆放物料，不要安装在有水蒸气、臭味或异味气体产生的排气口四周，如：蒸气排放口、厕所、厨房等；4、假如降温的房间没有足够的门或窗（单机2平方米），需另外安装专门的强排风机，仓库用冷风机，排气量要保证达到冷风机总送风量的70%以上；5、要确保安装机架结构能支承整个冷风机主机和风管及安装职员两倍以上重量，确保工程及使用安全；
- 6、主机必需整体水平安装，做好防强台风措施，安装支架必需可以承受大于250kg动态载荷，离地3米以上的安装支架应加护栏。进水尽量使用自来水，水质必需保持清洁，假如水质过硬应使用清水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。

### 工厂降温设备工业冷风机的保养小知识

- 1、冷风机要用干净水源，不管是什么冷风机都是靠湿帘的水蒸发来降温的，水源不干净就直接影响机子的效果，星子县冷风机，室内空气也随之不干净。

2、每天用完冷风机之后要把水箱里的水全部通过排水孔排出来并且冲洗里面水箱，冷风机厂家，夏天天气炎热第二天可能水会变质，随着新加的水一起循环整个空气会弥漫着变质水的味道。

3、每天不用之前要关掉制冷吹一段时间确保湿帘干燥。毕竟湿帘是一种纸，在湿帘纸不工作的状态下要保持干燥，这样才不会变质会有不好闻的味道。

## 如何防止工业大风扇螺栓松动

工业大风扇是一种大型的安装在屋顶的吊扇，直径可达到7.3M，工业大风扇的安全问题一直受到业界和广大用户的重视，为提高工业大风扇螺栓连接件的可靠性，防止螺栓松动，平时我们需要注意到以下两个问题：

### 一、清洁工作时的注意

(1) 必须清除螺栓上的锈质或更换锈蚀螺栓。如在日常修理保养工业大风扇时，作业人员往往忽视清除锈蚀螺栓上的锈质，就进行装配工作。殊不知，清洁的紧固螺栓与锈蚀的紧螺固栓在使用相同的扭力下，螺栓所紧固的压紧力并不相同。这是由于锈蚀的螺栓摩擦力达到而实质并没有达到的假象，而使螺栓经一段时间使用则出现松动。

(2) 应清除螺栓孔内杂质。如在维护时，有许多修理人员从不清除螺栓孔内油泥、污垢等杂质，致使在紧固螺栓时螺栓孔内的杂质顶住螺栓根部，湿帘冷风机，造成螺栓扭力达到规定，但螺栓并没有紧固的假象。所以说，清洁工作是安装零件的基础工作，不可忽视其重要性。

能安环保镀锌板风机厂(图)-湿帘冷风机-星子县冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领能安环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！