

重庆热缩套-成都热缩套批发、聚乙烯热缩套 缠绕带 促销价格、产地货源

产品名称	重庆热缩套-成都热缩套批发、聚乙烯热缩套 缠绕带 促销价格、产地货源
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	21.00/套
规格参数	厂家:名腾 材质:聚乙烯 用途:管道防腐
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

辐射交联聚乙烯热收缩带(套)的生产和检验按《GB/T 23257-2009》和《SY/T 4054-2003》进行。辐射交联聚乙烯热收缩带热收缩率不小于15%;辐射交联聚乙烯热收缩套径向热收缩率不小于50%，轴向热收缩率不大于10%。在200 ± 10 、5min自由收缩复原后的基材，其技术性能优于标准规定，标准规定见下表。

辐射交联聚乙烯热收缩套基材性能指标

项目	基材性能		
	指标	试验方法	
拉伸强度, Mpa	17	GB/T 1040.2	
断裂伸长度, %	400		
维卡软化点,	90	GB/T 1633	
脆化温度,	-65	GB/T 5470	
电气强度, MV/m	25	GB/T 1408.1	
体积电阻率, .m	1 × 10 ¹³	GB/T 1410	
耐环境应力开裂(F150), h	1000	GB/T 1842	
耐化学介质腐蚀(浸泡7d), %	10%HCl	85	GB/T23257-2009
	10%NaCl		附录H
	10%NaOH		
	拉伸强度, MPa	14	GB/T 1040.2

耐热老化(150 ,21d)	断裂伸长率 , %	300	无裂纹、无流淌	GB/T23257-2009
热冲击 (225 , 4h)			、无垂滴	附录L
环球软化点 ,	*****设计温度50 时	GB/T 4507		
	*****设计温度70 时			11
	搭接剪切强度(23)/ Mpa	1.0		GB/T 7124d
	搭接剪切强度(50)/ Mpa	0.05		
	脆化温度 ,	-15		GB/T23257-2009
	收缩带(套)/钢	70		附录M
		23 ± 2		
	收缩带(套)/环氧底漆钢	50 ± 2		70
				10
				GB/T 2792
				收缩带(套)//聚乙烯层
剥离强度 , N/cm				无溶剂环氧树脂底漆
	剪切强度 (MPa)			
阴极剥离 (65 , 48h) /mm		10		GBT 23257-2009
				附录D