

# 热收缩带,热缩带,热缩缠绕带,热收缩套,热缩套,热缩防水帽,补伤片

产品名称	热收缩带,热缩带,热缩缠绕带,热收缩套,热缩套,热缩防水帽,补伤片
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	19.00/套
规格参数	厂家:名腾 材质:聚乙烯 用途:管道防腐
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

## 产品详情

### 热收缩缠绕带CHY-3系列产品的执行标准及性能特点

产品结构分三层(简称3PE)：内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧树脂底漆，中间层为性能优异的防腐热熔胶，\*\*\*外层基材为经特殊改性的高密度聚乙烯。当使用两层结构热收缩带(简称2PE)时，则不用环氧树脂底漆。

适用于各种管体防腐涂层：钢管底层、二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、三层聚炳烯(3PP)、环氧粉末(FBE)、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青等。该产品的热熔胶具有良好粘接性能，加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合，形成良好的防腐密封系统，剥离强度高，防腐性能好、收缩速度快、密封性好、防水性能好、耐酸碱、抗化学腐蚀及具有较好的机械保护性能，使用寿命与管道相同，现场施工操作简便、劳动强度低。

该产品广泛应用于石油、天然气和市政建设等管道工程领域的埋地、水下、露天、盐碱地、沙漠等环境。

。

产品厚度为2.0—3.0mm，可根据用户要求调整。常用宽度：50mm-300mm，成卷包装每卷产品长10m—30m。具有较好的柔韧性，便于缠绕，可用于输油、输气管线、给排水管线、补伤、弯头、环缝焊接接头及其它不规则形态的保护。