

直立锁边铝镁锰屋面板生产厂家 三盛建材欢迎咨询

产品名称	直立锁边铝镁锰屋面板生产厂家 三盛建材欢迎咨询
公司名称	广州三盛装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋4楼411
联系电话	15918775008

产品详情

广州三盛装饰材料有限公司主营业务有：平锁扣铝镁锰屋面板施工，多层次铝镁锰屋面板生产厂家，平锁扣铝镁锰屋面板加工，平锁扣铝镁锰屋面板订制，直立锁边铝镁锰屋面板施工，直立锁边铝镁锰屋面板加工等等。

铝镁锰合金板的机械性能：

铝镁锰板材料中高立边与矮立边的区别。

铝镁锰板主要分为高立边和矮立边两种（这个和楼承板分为开口，闭口是一样的道理），高立边与矮立边只是行业里的一些叫法，其学名应该是直立单锁边和直立双锁边，肋高分别是65mm与25mm，常用型号为400和430型。在现代建筑中这两种铝镁锰合金板的使用也非常广泛，下面谈谈两者主要区别。

防水性：在防水性方面高立边铝镁锰板更具有优势，这是由于肋高决定的，高立边咬合雨水更不容易渗透进去。

美观度：从外观看，建成后的矮立边铝镁锰板比高立边更加美观。

用途：正常情况下，二者的用途是一样的，都是用于屋面，但在没有特殊要求的情况下，矮立边铝镁锰屋面板用于私人别墅较多，而高立边铝镁锰板用于体育馆较多。

铝镁锰屋面系统

铝镁锰板屋面水平连接一般采用高垂直封边连接。本实用新型用于铝镁锰屋面板和高强度铝合金支架的

卡扣。后板与支架之间的连接可以滑动，保证了车顶板的伸缩。铝合金屋面系统的纵向连接一般采用搭接形式。

铝镁锰板屋盖结构一般分为六层。第一层是铝镁锰屋面板。垂直边缘高度和方向的选择决定了面层的防水性能；第二层为保温层，一般为矿棉，主要起保温降噪作用；第三层为防潮层，一般由纯聚乙烯薄膜和0.5mm增强纯聚乙烯板制成，第四层为吸声层，阳江铝镁锰屋面板生产厂家，一般采用离心玻璃吸声棉，第五层为骨架层，一般采用压型钢板或内衬檩条和钢檩条支护、做坡；第六层为装饰层，一般采用铝锌压型钢板支护吸音棉和保温棉，也起装饰作用。

铝镁锰屋面系统的屋面无需钻孔，屋面支架隐藏在面板下，具有良好的防水性能。热膨胀和热收缩引起的板应力可以通过板与支架之间的滑动来解决。

想了解：直立锁边铝镁锰屋面板订制，立边咬合铝镁锰屋面板安装节点，立边咬合铝镁锰屋面板价格，立边咬合铝镁锰屋面板生产厂家，立边咬合铝镁锰屋面板规格等信息，可来电咨询广州三盛装饰材料有限公司。

铝镁锰板屋面的特点

(1) 整体结构性防水、排水功能，无论建筑形状如何，均能完全咬合接缝，整个屋面没有钉孔，既可以使屋面在温度变化时自由伸缩，避免温度应力，又杜绝了由系统螺钉固定方式所造成的漏水隐患。

(2) 无须化学嵌缝胶，免除污染与老化问题。

(3) 成熟的整体式屋顶开洞和防雷系统设计。

(4) 透气性好，保持整体结构的长期自然干燥，延长建筑使用寿命。

(5) 三维弯弧特异造型易加工。

(6) 结构简洁、轻巧、安全，能抵抗高强负风压，立边咬合铝镁锰屋面板生产厂家，在台风、暴雨地区尤其适用。

(7) 也适用于旧屋顶的翻新和在旧屋面上加建新屋顶。

(8) 施工安全、简单、快速、准确、经济。

建材铝镁锰屋面板使用的精挑细选有哪些方面

现在，人们装修时很讲究环保和质量，铝镁锰屋面板使用的建材都要精挑细选，但是市场上的建材品种这么多，难免担心买到不好的产品。那么，现在市场上的建材质量如何，是不是可以让人放心呢？

据调查，现在市场上的建材合格率为90%，检测机构一般对建材大检测分为4个方面：受检样品的静曲强

度、吸水厚度膨胀率、表面耐磨、甲醛释放量等。上述四个检测项目是建材不符合要求的主要原因。

建材行业的包括三大系统：水泥、玻璃、陶瓷，在互联网模式下，建材检测站在一个全新的角度，根据互联网和检测相结合的新模式，在利用互联网这个平台的同时，给生产厂商和采购商更多的获取检测渠道的机会，也可以不受地域限制的得到优质的检测技术支持。检测为生产厂家和消费者提供这样一个检测平台，让采供双方享受到z低的检测分析价格、相对较短的检测周期、和全i方位的服务体验。

广州三盛装饰材料有限公司是一家专业生产、销售铝单板、蜂窝板、金属天花、铝合金屋面系统及配套产品的研发、设计、安装和技术服务于一体的综合实力企业。三盛公司核心产品是加工生产铝单板、铝蜂窝板、铝塑板、搪瓷钢板、石材蜂窝板、异型铝天花等幕墙与吊顶装饰材料以及由铝镁锰合金板、钛锌板、铜板、不锈钢板、镀铝锌钢板等压型而成的直立锁边金属屋面板和金属屋面系统、雨幕系统、太阳能光电系统以及新型节能建材的开发和应用推广，奉献于社会，服务于社会群众。想更多的了解多层次铝镁锰屋面板价格、多层次铝镁锰屋面板生产厂家、多层次铝镁锰屋面板规格、多层次铝镁锰屋面板厂家、多层次铝镁锰屋面板哪家好，欢迎大家前来咨询！

铝镁锰金属屋面施工注意事项

直立锁边咬合式点支撑金属屋面系统的核心构成，直立锁边铝镁锰屋面板生产厂家，是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块，这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔，因支承的办法是隐藏在面板之下的。施工要求屋面高空施工是非常危险的，在安装铝镁锰金属屋面板时应遵守以下安全事项：1.当搬运屋面板时一定要带手套;2.高空作业时须采取个人防跌落保护措施;3.在屋面工作时需穿上品质好的平底防滑工作鞋;4.未被固定的屋面板绝1不能用来作为工作平台或在上面行走;5.整迭(扎、捆)的屋面板较重，不能放在支撑檩条的跨中，而应该放 在靠近主结构梁柱的支撑点附近;6.在大风天气下，不应搬运屋面板，因吹起的屋面板可能使操作人员意外伤害，所有吊装至屋面的材料在未安装前及时捆绑牢固，防止大风台风吹落造成安全事故及不必要的经济损失7.为了施工方便及施工人员的安全应在屋面设置安全通道，如在屋面上安装安全架以便施工人员上下及以后维修方便。铝镁锰金属屋面板安装时，一定要注意，防止安装不合理、不完善，导致铝镁锰发挥不了最1佳效果，同时浪费成本。

直立锁边铝镁锰屋面板生产厂家-三盛建材欢迎咨询由广州三盛装饰材料有限公司提供。直立锁边铝镁锰屋面板生产厂家-三盛建材欢迎咨询是广州三盛装饰材料有限公司(www.sszsjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。