

防火阀 正压送风口 防火阀

产品名称	防火阀 正压送风口 防火阀
公司名称	天津市德美克机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:防火阀
公司地址	天津市南开区密云路五金城二区27栋115
联系电话	13388012842

产品详情

类型 防火阀

fh - fvd2防火阀功能特点：平时常开，熔断器动作温度70℃。当风管内气流温度达到70℃，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。阀门关闭时，输出关闭信号。手动关闭，手动复位开启。

py - sd排烟阀 py - bsd远控排烟阀功能特点：dc24v电信号可将阀门迅速开启。手动开启。输出开启信号，联锁排烟风机。手动复位关闭。py - bsd排烟阀可远控手动开启，远控手动复位关闭。fh - kvd1防火调节阀功能特点：70℃熔断器动作，阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁相关通风设备。手动开启。手动调节阀门开启角度。py - sfd排烟防火阀 py - bsfd远控排烟防火阀功能特点：控制中心输入dc24v电源，阀门迅速打开。手动开启。输出开启信号，与消防排机联锁。手动复位关闭。280℃温感器动作，重新关闭阀门。py - bsfd远控排烟防火阀可远远距离电动开启，手动开启，手动关闭。

fyh - sfvd（普通型）防烟防火调节阀 yh - sfd排烟用防火阀功能特点：70℃熔断器动作，自动关闭。消控中心输入dc24v电源，阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁风机停止。手动复位开启。手动调节风量。排烟用防火阀平时常开，280℃熔感器动作关闭。

yh-sfd 排烟用防火阀

主要功能、特点：70℃熔断器动作，自动关闭。消控中心发出dc24v电信号，阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号，联锁风机停止。手动复位开启。手动调节风量。
排烟用防火阀平时常开，280℃熔断器动作关闭。主要技术参数：动作电压/电流：dc24v/0.5a。
温感器动作温度：70℃（防烟防火阀）温感器动作温度：280℃（排烟用防火阀）。
漏风量：290m³/h·m²（标准状态）。耐火时间：1.5h。全开时阻力系数：<0.4。结构：
主要部件：阀体、阀片、轴套、执行机构。规格尺寸（a×b×l）
矩形：200×200×220~2000×1250×220 圆形：320~1600，厚度：l=320
特殊规格可定制。通常安装在通风空调系统的送、回风总管及水平支管上。