

# 浸漆废气处理 废气处理 低能耗

产品名称	浸漆废气处理 废气处理 低能耗
公司名称	锐翔清源环保工程（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北辰区韩家墅木材市场255号
联系电话	13132257666

## 产品详情

一、喷漆废气处理设备活性炭吸附脱附催化燃烧：吸附-催化燃烧法：此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点，采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附，焦化厂废气处理，在接近床层后引入热空气进行脱附、解析，脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧，将其彻底净化，热气体在系统中循环使用，大大降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点，适用于大风量、低浓度的废气治理，焦油废气处理，是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。

二、喷漆废气处理设备活性炭吸附脱附催化燃烧：废气收集——活性炭吸附塔——风机——达标排放。活性炭吸附塔的漆雾净化器由两级干式过滤器，一级漆雾过滤棉和一级高效过滤器组成。漆雾过滤棉主要过滤从干式过滤器逃逸的细微颗粒物及进一步分离漆雾中的稀释剂。高效过滤器主要分离颗粒物，废气处理，使颗粒物净化效率达到99%以上。漆雾净化器具有设备结构简单、体积小、投资少、安装与维护方便。运行时间长、费用低;不需要频繁更换滤料，漆雾颗粒处理简单，不会造成二次污染等特点。

二、喷漆废气处理设备活性炭吸附脱附催化燃烧的净化工艺多种多样，但必须经过以上一级净化与二级净化的复合型处理。

三、根据业主要求及我公司长期治理有机废气的经验，喷漆室排出的尾气中含定量漆雾，属于粘性物质，所以在废气进入活性炭吸附装置前必须要进行预处理，否则，废气进入活性炭吸附装置会造成不必要的麻烦，甚至使活性炭失效，因为废气中的粘性颗粒容易使活性炭“堵死”，企业要做好前面的除漆雾工作。

锐翔清源环保工程(天津)有限公司涉及废气环保行业10余年,具有多项自主产权的设计发明,是集研发、项目管理、设计、检测、施工改造升级、咨询服务于一体的综合性环保型企业,通过为企业提供品质卓越、专业诚信的服务,来赢得信誉并满足社会要求。

服务内容:长期致力于环保领域中发展,从项目的规划到操作运行,为企业和单位提供从环保工程预算、环保工程结构设计、老旧设备维护、设备升级改造、设备与工程维修保养、环保设备各种配件,浸漆废气处理,根据场地设计定做高性价比的环保设备。

产品概述:本公司可设计定做,废气处理类环保设备,其中包括工业废气处理,活性炭过滤箱、光氧催化处理设备、RCO、RTO催化燃烧废气处理设备,中央除尘设备,木工除尘,化工原料除尘,橡胶注塑企业除尘,焊烟除尘。

无尘漆房、喷漆废气处理除味设备等有关于废气的设备!

## 吸附脱附+催化燃烧设备

### (1) 预处理系统

考虑到生产过程中有粉尘,需对汇集后出外墙的管道中的废气进行预处理;通过初效过滤器(G4)及中效过滤器(F8)作为过滤装置,预处理后进入排风总管其作用是去除残留在废气中的颗粒物,保护后续回收装置的正常运行。

### (2) 有机废气净化系统

本项目采用“收集+预处理+活性炭吸附、脱附装置处理+催化燃烧”主要包括以下两个部分:

- 1) 经过预处理后的废气,经活性炭吸附系统处理后通过排气筒高空排放。
- 2) 活性炭饱和后利用热空气进行脱附,脱附后气体经过催化氧化系统进行进一步处理净化后排放。

浸漆废气处理-废气处理-低能耗由锐翔清源环保工程(天津)有限公司提供。“工业废气处理设备,催化燃烧,RTO焚烧炉,除烟除尘”就选锐翔清源环保工程(天津)有限公司([www.rxqyhb.cn](http://www.rxqyhb.cn)),公司位于:北辰区韩家墅木材市场255号,多年来,锐翔清源坚持为客户提供好的服务,联系人:焦总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。锐翔清源期待成为您的长期合作伙伴!

