路灯电缆接头 太乙高新材料有限公司 电缆接头

产品名称	路灯电缆接头 太乙高新材料有限公司 电缆接头
公司名称	四川太乙高新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉腾飞路2号
联系电话	15902837550

产品详情

电缆接线片连接端的通常选择的终端类型的兼容性货锚定方法，叉或U形耳片，用于1螺钉接线端子，封闭或0-型凸耳用于螺栓固定的应用程序，和用于压针或刀片端子引脚或铲耳。一种电缆接线片也用作电缆尺寸减缩，从而使粗的电缆被连接到具有较小直径的连接器

虽然电缆接线头被广泛用于电气连接，更健壮的半杯是用于锚定非电气电缆的表面，安装板，或其他电缆

建筑的稳定和安全的电缆以及索具，也常常装有承载电缆安全的电缆和组件的钢货铁制成的凸耳。电缆连接器的电力使用，不收到张力是由铝，黄铜，痛或铅，有时镀优化电压传输，并抑制金属氧化

汽车，电冰箱，机械，家电，电子等耐用消耗品的布线系统的电缆接线片上可以找

电器使用，电缆接头标准，电缆接线头通常是由橡胶或塑料绝缘电力的人或附近的电器元件，以防止意外的转移。

其他类型不需要绝缘，由于无论是电缆接线头的位置或电压不足

1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度，连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接，压接应注意:

(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;

(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;

(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍，高压电缆接头做法，铜导体接头抗拉强度不低于60

N/mm2;

(4)压接前，导体外表面与连接管内表面涂以导电胶，并用钢丝刷破坏氧化膜;

(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等，用锉刀或砂纸打磨光滑。

2、内半导体屏蔽处理。

凡电缆本体具有内屏蔽层的，电缆接头，在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层，路灯电缆接头，电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分，以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通，确保内半导体的连续性，从而使接头接管处的场强均匀分布。

路灯电缆接头-太乙高新材料有限公司-电缆接头由四川太乙高新材料有限公司提供。四川太乙高新材料有限公司（www.tai-yi.net）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的工业用橡(乳)胶制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领太乙高新材料有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！