

长乐抽油泵 手摇抽油泵型号 元亨利通

产品名称	长乐抽油泵 手摇抽油泵型号 元亨利通
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

我国许多油田已进入中后期开采，地层压力降低，致使许多油田不得不采用小泵深抽工艺。但随着泵挂的加深，抽油泵的工作环境更加恶劣。以油田为例，目前很多油井下泵深度已超过2000米，井下泵筒内外压差已近20MPa，长乐抽油泵，甚至更高。鉴于以上原因，泵筒在内外压差的作用下，会因此而膨胀变形，从而使得抽油泵在工作过程中的实际漏失量将超过理论漏失量。元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，手摇抽油泵型号，欢迎广大客户前来选购！

漏失量的增加势必引起泵效的降低。为此我公司研制开发了系列超深低漏泵。其泵筒在工作过程中内外压差为零，大大改善了抽油泵的工作环境，减少了实际漏失量。该泵目前已申请国家专利。

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，质优价廉，石油钻井工程的好帮手！

防砂抽油泵这一实用新型的目标是确保抽油泵在工作过程中，可以自动清理配合间隙中的杂质，延长抽油泵使用年限的一种防砂抽油泵。下冲程时，由于下柱塞与泵体之间的环形空间容积减小，形成高压腔，环形腔中油顶开出油阀进入油管内，与此同时进油阀关闭。

元亨利通公司是专业生产抽油泵的厂家，拥有先进的生产技术和生产设备，保证所生产的产品质量符合国家相关标准，客户可以放心使用。欢迎广大客户来电咨询和前来选购！

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

刮蜡

- (1) 刮蜡器直径应比套管内径小6mm。
- (2) 刮蜡深度应超过油井结蜡点深度和设计下泵深度。
- (3) 刮蜡后要替入井筒容积2倍的热水，循环出井筒的死油和蜡，水温不得低于60 。

通井

- (1) 新井下泵施工前必须通井。
- (2) 通井规外径比套管内径小6~8mm，长度不小于0.5m。

8、探砂面、冲砂

9、配管柱

- (1) 用蒸汽清洗油管、抽油杆，确保下井油管、抽油杆及工具清洁。
- (2) 螺纹损坏、杆体弯曲、接头或杆体磨损严重，或有其他变形的抽油杆不许下井；螺纹损坏、杆体弯曲、接头或杆体磨损严重，24v抽油泵，或有其他的变形的油管不许下井。
- (3) 油管和抽油杆要丈量3次，做好记录，误差小于0.02%为合格。
- (4) 组装下井工具做到设计、合格证、实物三对口，复核无差错后方可下井。三对口，电动抽油泵，复核无差错后方可下井。

10、下管柱

- (1) 下井油管螺纹必须清洗干净后涂密封脂。
- (2) 下油管时应平稳加压，做到“不飞”、“不顶”、不压弯油管，井口要有防掉、防喷措施，顺利下完管柱。
- (3) 使用液压油管钳上扣时严禁油管偏扣，防止上紧矩过大，要注意保护油管螺纹。
- (4) 对有油管锚、封隔器的井，按照操作规程锚定油管，座封封隔器。
- (5) 坐上井口，装齐配件，摆正方向、均匀上紧各部位连接螺丝，确保不渗漏。

长乐抽油泵-手摇抽油泵型号-元亨利通(推荐商家)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市元亨利通石油机械有限公司(www.yhltgs.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炼化设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!