

云南硅PU塑胶球场 滇耀体育 云南硅PU塑胶球场的介绍

产品名称	云南硅PU塑胶球场 滇耀体育 云南硅PU塑胶球场的介绍
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

塑胶球场积水处理要求

要求：各标段应自备两台小水泵，一备一用，及时处理基础内积水现象。

处理丙烯酸球场积水问题先看积水是由什么原因引起的，把源头处理好。

- 1.若丙烯酸球场大面积积水，则地势较低，可丙烯酸球场四周适当挖排水渠。
- 2.若丙烯酸球场部分积水，可在积水部位填充丙烯酸中涂到不会积水为止，重新涂面漆即可。

昆明滇耀体育设施工程有限公司是一家集彩色橡胶地砖的生产，各类体育运动场地的专业施工为一体的综合公司，公司具有云南省建设厅颁发的体育设施专业施工三级资质，我们奉行客户至上的原则，开拓创新，积极进取，已赢得了广泛的认可和良好的声誉。

水性面漆层施工特点

A、水性硅PU面漆为双组份水性材料，云南硅PU塑胶球场生产厂家，由A、B组份组成，配比为A B=1.2 20（重量比）。将此两种材料混合均匀兑入专用砂，（添加量为A.B混合重量的（1：0.2）），云南硅PU塑胶球场，再将材料搅拌均匀后用滚、刮、喷涂施工。

B、每二遍面漆的施工要等上遍面漆干固后方可进行，将面漆材料配比为1.2：20搅拌均匀后兑专用砂（网球场添加量为A.B混合重量的（1：0.1）），将材

料搅拌均匀后用滚、刮、喷涂施工。（注：篮球场第二遍面漆不加砂）

篮球场说明（科普）

标准篮球场地为一块长28米，宽15米的长方形平地。球场必须有明显的界线。界线外至少2米以内没有任何障碍物，界线与观众之间也至少应有2米的距离。天花板或障碍物产高度至少7米。球场照明要均匀，光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽15米。

篮球场塑胶面层一般采用硅PU塑胶面层，PU塑胶面层，丙烯酸塑胶面层，云南硅PU塑胶球场施工，EPDM颗粒型塑胶面层，但是通过实际应用情况，硅PU塑胶篮球场面层以其耐候性，耐污性，耐磨性，色彩鲜艳不易褪色以及对基层选择性不强而得到广泛的认可，是目前最普遍的产品。

云南硅PU塑胶球场-滇耀体育-云南硅PU塑胶球场的介绍由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com）位于昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前滇耀体育在工程施工中享有良好的声誉。滇耀体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。滇耀体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.kmtys777.com）还是从事云南悬浮拼装地板的报价，昆明悬浮拼装地板的介绍，曲靖悬浮拼装地板安装的厂家，欢迎来电咨询。