

轻质石膏 轻质石膏墙体 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	轻质石膏 轻质石膏墙体 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

耐磨、耐腐蚀地坪配方

耐磨耐腐蚀地坪根据要求和施工条件不同，可以有3种方法。薄抹，厚度大约3mm~5mm。

在基层混凝土或砂浆初凝时薄抹，与基层结合会更好，待上层初凝时进行压光抹平，待完全硬化后进行抛光打磨。

初凝时进行压光抹平，待完全硬化后进行抛光打磨。

超细灌浆、修补水泥：普通硅酸盐水泥（硅酸盐水泥）中加入约2.0~2.5%的KFA就可变成超细水泥，轻质石膏墙体，可进行修补裂缝。

使用注意事项：拌和混凝土时请依上述所建议水量添加。每m³的细石混凝土配方中添加7.5~10公斤的KFA粉末。请务必将KFA粉末事先加水溶解。而将KFA干粉末直接添加即可，拌和时间至少5~7分钟。混凝土拌料变硬时，轻质石膏砌块，每m³的混凝土配方中仅可添加0.5公斤水量，轻质石膏隔墙，并拌和3~5分钟，拌和时间系影响混凝土质量的重要因素。坍落度需为10cm左右。施工中需持续搅拌，不可关闭搅拌器。依工程需要可酌量添加减水剂，轻质石膏，如羧系或萘磺酸系，但使用量可减半。

砌筑砂浆的配合比

砂浆拌合物的和易性应满足施工要求，且新拌砂浆体积密度：水泥砂浆不应小于1900千克/立方米；混合砂浆不应小于1800千克/立方米。砌筑砂浆的配合比一般查施工手册或根据经验而定。

砂浆的拌制

砂浆的拌制一般用砂浆搅拌机，要求拌合均匀。为改善砂浆的保水性可掺入粘土、石膏、粉煤灰等塑化剂。砂浆应随拌随用。如砂浆出现泌水现象，应再次拌合。水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌合后3h和4h内使用完毕，如气温在30℃以上，则必须在2h和3h内用完。

轻质石膏-轻质石膏墙体-明心亮点建筑装饰设计(推荐商家)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司(www.njxdljc.cn)是从事“水泥,黄沙,装饰材料五金”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马明亮。