

复合隔墙板板施工多重优惠

产品名称	复合隔墙板板施工多重优惠
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

轻质隔墙板是一种新型建筑材料，但在建筑材料市场上占主导地位，建筑工人已开始采用这种材料停止设计。轻质防火隔板，它是由榫槽组装而成的槽槽粘结，很容易通过板缝和板、板和门窗贯穿整个接头孔，而这种裂纹在表面的装饰层上，如：抹灰完毕后仍在重复。

其次由于它是圆孔轻板，板材较薄，当停止装置施工时，会引起震动，使原缝产生缝隙，即使修复，也会影响整体装饰效果。然后在拉伸最薄弱的环节，与板柱、梁板，在更换的顶板和墙板或开裂。

另外，水泥标号与GRC板使用的水泥标号不一致时，两种水泥在粘结作用下的收缩作用不易引起开裂。选择合适的轻质GRC轻质条板和同类型GRC轻质板和同标号水泥，是必要的。

的GRC板的大面，采用SN-1界面剂在抹灰的方法，确保抹灰砂浆不能空鼓，与壳空心鼓会形成差距，这必然会在很长一段时间后下降。接口代理也称为绑定器，其比率如上所述。包覆剂的厚度为1.5-2.5mm.

为保证GRC轻质隔墙的刚度，特别是在层高较高的情况下，钢板网的纵横向与订书机的纵向连接，间距为250.钢筋混凝土顶杆与两侧混凝土柱、墙体配合，并用L形附加钢筋，以加强粘结强度，这是防止板与板间接缝和混凝土墙柱开裂的有益步骤。

1、看颜色，看厚度，看结构。优质集成墙板一般是米黄色，也就是偏向于竹木颜色。切口处无黑点无颗粒。如果颜色偏黑或有斑点，可能回料做成，或者配方有问题，不环保同时使用不持久。颜色偏白，则是钙粉加入太多，板材韧性不够。另外也要看厚度和结构，厚度一般是10mm，版型结构是采用凹槽结合隔音孔，同时带有共挤边，拼接时候呈现V形槽。

2、正常集成墙板靠近鼻孔闻，有淡淡的竹木香味。火点时候，不起明火，同时伴有淡的竹木味和树脂味道。劣质的板材闻到的为明显的PVC恶臭味道。

3、用手掂量板材重量，太轻则属于发泡严重。太重则是加入钙粉太多。拿一块3米长板材，试着折弯，如果能360度形成一个圆，则说明韧性与质量达标，劣质板材会太脆被折断。另外，看展厅的板材安装时候是否可以90度折角。优质的集成墙板可以进行90度折角，劣质板材90度折的时候会开裂。

集成墙板是一种新型的装饰材料。集成墙板主要用途是在家庭室内装修和办公室室内装修中。对比传统的家庭装修，集成墙板具有环保、安装快捷、保温隔热等优势。

轻质隔墙板是现代化新型建筑材料的发展趋势，环保节能的特点符合现在中国的可持续发展战略同时也是未来发展建筑行业发展的模式。在未来必将带动建筑装修行业的发展。

1.轻便节能造价经济节约 .因为是新型的节能墙体材料，像空心楼板一样的墙材，所以进行安装施工快捷方便。

.节省大量施工时间，降低劳动工作强度，满足人们对于不同环境的要求。

.广泛应用于商务办公楼以及民居楼内，安装简易方便，上手快易掌握。

.产品市场前景广阔，适合创业者投资发展。2.环保扩充房屋空间大 .产品使用的原材料不含有对人体有害的化学物质和无放射性元素

.节约被工业废渣侵占的土地资源，杜绝工业废渣对大气资源水资源的污染。

.符合国家GB/T23449-2009 JC/T 169-2016检验标准。

.轻质隔墙板分为内外墙两种墙体，内墙的隔墙板布置合理可以充分有效的扩大所居住房屋的占地空间。3.三防：防火防潮防水 .防火。产品处在一千摄氏度的高温条件下耐火的极限时间不低于三个小时，燃烧阶段不会散发有毒性气体，不可燃性达到国家A级标准。

.防水。根据科学实验表明，轻质墙板在不做任何表层防水饰面的前提下，将墙体负载铅块放入装满水的水池底部，拿出水后，墙面既能保持干燥也不会留下被铅块负重过的痕迹。

.防潮。墙板放在处于潮湿天气的室外环境里也不会出现潮湿大气中集结的冷凝水珠。材质干燥性高，不受潮湿性外界影响。4.两隔一保：隔音隔热保温 .隔音。墙体具有良好的隔音效果，它的隔音功效符合国家住宅隔音的要求标准，复合隔墙板板施工，同时也极大的高于砌砖墙体的隔音效果。

.隔热。由于制作工艺的不同，同时也决定着墙体隔热效果，夹层内含材质的不同，也会影响墙体隔热时间长短的功效。

.保温。保温的功效和隔热的功效是成正比的，隔热的效果的好坏同时也是衡量保温效果的，良好的保温会让室内环境更加舒适的。5.整体性好

可吊挂力强 .安装配备采用三体合一的结构，连接后抗冲击性强，结构紧凑不松垮。

.抗震性能强，不变形，不松散，整体性好。

.墙体可直接用作吊车载体进行吊挂重物，

.墙体表面光滑平整不会产生粉尘颗粒可贴瓷砖、木饰、墙纸。

我司是一家专业从事GRC建筑装饰材料研发、设计、生产及安装于一体的知名企业，主营轻质隔墙板、杭州隔墙板、grc隔墙板等产品，在国内外GRC轻质隔墙板行业中具有不弱的影响力。生产的玻璃纤维增

强水泥轻质隔墙板（简称GRC墙板），属国内九十年代新开发的轻质墙体材料。该板具有重量轻、板材薄、防火、隔音、保温等优良性能，具有良好的抗折和抗冲击能力，良好的可加工性（可进行锯、钉、钻等加工）价格适中，施工简便，减少湿作业，安装效率高，是一种综合效能优良的墙体材料。可广泛应用于框架建筑的内墙壁、各类建筑的非承重墙、卫生间、厨房等分隔墙，以及大开间灵活隔断建筑体系的内隔墙，也非常适用于各种快装房的建筑和旧房的加层等。应用GRC墙板可以大量减少粘土砖的使用量，减轻建筑物自重，降低基础和结构造价，增加建筑实际使用面积，为丰富建材市场开辟了新的途径。

复合隔墙板板施工多重优惠由西安星鑫润业建材有限公司提供。西安星鑫润业建材有限公司（www.xaxxy.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领西安星鑫润业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xaxingshi.com）还是从事西安轻质隔墙板，西安轻质隔墙板厂家，陕西轻质隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。