

石棉垫片无生产厂家 嘉辰密封销售 中压石棉垫片无生产厂家

产品名称	石棉垫片无生产厂家 嘉辰密封销售 中压石棉垫片无生产厂家
公司名称	廊坊嘉辰密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	13931655039

产品详情

石棉橡胶垫片分类

石棉橡胶垫片分类

低压石棉垫片（G2183）：低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，高温石棉垫片无生产厂家，适合于大多数低温、低压需求，主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。

中压石棉垫片石棉橡胶垫片具有良好的防腐蚀性，石棉垫片无生产厂家，耐高/低温，耐辐射，中压石棉垫片无生产厂家，良好的压缩回弹性和高强度性，所需的预紧力比金属垫片和金属缠绕垫片要小，对法兰面的要求不高，是一种比较经济实用的垫片。如果采用包边形式可保持原有石墨复合垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可防止介质和外界空气中氧气对垫片的侵蚀，提高了耐温和耐压性能。（G2182）：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

高压石棉垫片（G2181）：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。耐油石棉垫片（G2184）：耐油石棉橡胶垫片由优质石棉纤维、耐油纤维、填充料、着色剂等精制而成，广泛应用于石油、化工行业的管道和设备中，根据工况条件可选择相应等级的型号。主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

石棉橡胶垫片加工尺寸：~1300mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

石棉垫以石棉纤维、硫化橡胶为关键原料再辅以橡胶配合剂和填充母料，历经混和拌和、热辊成形、硫化等工艺流程做成。石棉纤维密封垫依据其秘方、使用性能及主要用途的不一样，可分成一般橡胶垫片和耐酸碱石棉橡胶垫片。石棉橡胶垫片以石棉纤维、硫化橡胶为关键原料再辅以橡胶配合剂和填充母料，历经混和拌和、热辊成形、硫化等工艺流程做成。石棉橡胶垫片依据其秘方、使用性能及主要用途的不一样，可分成一般石棉橡胶垫片和耐酸碱石棉橡胶垫片。石棉垫片无生产厂家关键特性：1.优良的耐高温、耐冲击能及其缩小回弹性，2.普遍的可接受性、耐磨性能、耐物质性和密封性。3.较高的冲击韧性原材料易激光切割成形，石棉垫片无生产厂家商品适用气温450摄氏、工作压力为6MPa下列超高压的水、饱和水汽、液化气、惰性气体等物质的机器设备管路活套法兰处橡胶密封件。

石棉橡胶垫片以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫，石棉垫片无生产厂家在金属法兰或其它连接部位两个静止表面之间起密封作用的薄片形橡胶制品统称橡胶垫片。可用模压法制造，也可用硫化胶片冲制。可广泛用于各种机械设备，起衬垫、密封、缓冲等作用。常用橡胶垫圈垫圈有：橡胶平垫圈、橡胶O形圈、塑料平垫圈、聚四氟乙烯包垫圈、石棉橡胶垫圈、金属平垫圈、金属异形垫圈、金属包垫圈、波形垫圈、缠绕垫圈等。石棉垫片无生产厂家变形容易，管法兰用石棉垫片无生产厂家，压紧时不费力，但耐压、耐高温能力都较差，只用于压力低、温度不高的地方。天然橡胶有一定耐酸碱性能，使用温度不宜超过60℃；氯丁橡胶也能耐某些酸碱，使用温度80℃；可用至80℃；氟橡胶耐腐蚀性能很好，耐高温性能也比一般橡胶强，可在150℃介质中使用。断面形状是正圆，有一定的自紧作用，密封效果比平垫圈好，压紧力更小。

石棉垫片无生产厂家-嘉辰密封销售-中压石棉垫片无生产厂家由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰密封技术有限公司（www.lfmfcgs.com）位于河北省大城县广安工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉辰密封在密封件中享有良好的声誉。嘉辰密封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉辰密封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.mfdpcj.com）还是从事金属石墨垫片，柔性石墨垫片，增强石墨垫片的厂家，欢迎来电咨询。